

PSEN 1.1p-25/PSEN 1.1-20/8mm/ATEX/ix1

504225



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, 4-stykowe złącze zewnętrzne M8, obudowa kwadratowa, wysokość 13 mm, IP67, odległość przełączania 8 mm, do zastosowań PSEN ix1, opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z akuatorem, certyfikat ATEX.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, ATEX, Electrosuisse, EAC (Europa i Azja), TÜV, ECOLAB
Zasada działania czujników:	magnetyczny
Poziom kodowania wg ISO 14119:	Niski
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3:	PDDb
Odpowiednie do łączenia szereg:	tak
rodzaj jednostki:	Jednostka

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Napięcie łączeniowe:	24 V

Dane dotyczące środowiska

Numer certyfikatu ATEX:	SEV 12 ATEX 0121 X
Kategoria ATEX gaz:	II 3G Ex mc nAc IIC T6
Kategoria ATEX pył:	II 3D Ex mc tc IIIC T80°C
Obszar stosowania ATEX X:	X: -10°C ≤ ta ≤ +55°C
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Norma przydatności klimat.:	IEC 60068-2-30
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C

Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu...:	EN 60947-5-3
Drgania wg normy...:	EN 60947-5-2
Przysp.wstrz. wg normy1:	30 g
St.zanieczysz.odst.i odl.:	3
Dane mechaniczne	
Aktuator typu 1:	PSEN 1,1-20
Czujnik może być zabudowany:	Tak, zgodnie z instr. montażu
Typ połączenia:	M8,4-stykowe zew.
Materiał górnej części obudowy:	PC
Wysokość:	42.8 mm
Szerokość:	26 mm
Głębokość:	13 mm
Ciężar netto:	36 g
Ciężar brutto:	44 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272402
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002544

Akcesoria obligatoryjne



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533140


PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m

Akcesoria opcjonalne



535120

PSEN ix1 Interface for 4 PSEN 1



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



533111

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 2m



533121

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 5m



533110

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 2m



534320

PSEN reverse spacer



533120

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 5m



533131

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 10m



533130

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 10m



533141

PSEN Kabel Gerade/cable straightplug 30m



533140

PSEN Kabel Winkel/cable angleplug 30m