

PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t

774502



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanalowe z detekcją zwarcia między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2N/O t-d, UB = 24 V DC, szerokość: 45 mm, zintegrowane zaciski śrubowe, monitorowanie wył.bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, z 2 stykami z opóźnieniem, 12 poziomów czasówwyzwolenia od 0,1 do 3 s.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	4.5 W
Wejścia	
Liczba wejść:	2
Wyjścia półprzewodnikowe	
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Wyjścia przekaźnikowe	
Kategoria AC/DC1 stand.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	8 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	8 A
Kategoria AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	5 A

Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Styki bezp.: AC przy UL:	240 VAC G. P.
Styki bezp.: praca pilota:	C300, R300
Materiał styku przekaźnika:	AgSnO2
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do...:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu....:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III / II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Times	
Ustawiane czasy:	0.8 s, 0.7000000000000001 s, 0.4 s, 3 s, 0.2 s, 0.3 s, 1.5 s, 0.1 s, 1 s, 0.5 s, 2 s, 0.6 s
Tolerancja Tv:	-15% / +15% +50 ms
Dokładność powtarzania:	2%
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	stałe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 10 AWG
Wysokość:	87 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	121 mm

Ciężar netto:	345 g
Ciężar brutto:	355 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	6c, 7c I
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów, Tlenek ołowiu
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1%
Nr CAS.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371819
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001449

Akcesoria opcjonalne

774090

COVER P-93

