

PSEN 1.1a-20/PSEN 1.1-20 /8mm/5m/1unit

504226



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 2 n/o, konstrukcja kwadratowa, wysokość 13 mm, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, opakowanie jednostkowe = 1szt. z akuatorem, z 5 m przewodem (PUR).

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), ECOLAB, TÜV
Zasada działania czujników:	magnetyczny
Poziom kodowania wg ISO 14119:	Niski
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3:	PDDb
Odpowiednie do łączenia szereg:	nie
rodzaj jednostki:	Jednostka

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Napięcie łączeniowe:	24 V

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:	-10 - 70 °C
Norma przydatności klimat.:	IEC 60068-2-30
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 60947-5-3
Drgania wg normy....:	EN 60947-5-2
Przysp.wstrz. wg normy1:	30 g

St.zanieczysz.odst.i odl.:	3
Dane mechaniczne	
Aktuator typu 1:	PSEN 1,1-20
Czujnik może być zabudowany:	Tak, zgodnie z instr. montażu
Typ połączenia:	Przewód 5 m
Linie kablowe:	LiY11Y 4 x 0,25 mm ²
Materiał górnej części obudowy:	PBT
Wysokość:	36 mm
Szerokość:	26 mm
Głębokość:	13 mm
Ciężar netto:	167 g
Ciężar brutto:	207 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272402
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002544

Akcesoria opcjonalne



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



532110

PSEN Winkel / bracket



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



534320

PSEN reverse spacer