

PSEN 2.1b-20/PSEN 2.1-20 /8mm/10m/1unit

502227



Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa 1 n/o, 1 n/z, obudowa kwadratowa, IP6K9K, odległość przełączania 8 mm, wysokość 13 mm, opakowanie jednostkowe = 1 sztuka z akuatorem, przewód długości 10 m(PUR).

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), ECOLAB, TÜV
Zasada działania czujników:	magnetyczny
Poziom kodowania wg ISO 14119:	Niski
Klasyfikacja wg EN 60947-5-3:	PDDb
Odpowiednie do łączenia szereg:	tak
rodzaj jednostki:	Jednostka

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Napięcie łączeniowe:	24 V

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Norma przydatności klimat.:	IEC 60068-2-30
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu...:	EN 60947-5-3
Drgania wg normy...:	EN 60947-5-2
Przysp.wstrz. wg normy1:	30 g

St.zanieczysz.odst.i odl.:	3
Dane mechaniczne	
Aktuator typu 1:	PSEN 2,1-20
Czujnik może być zabudowany:	Tak, zgodnie z instr. montażu
Typ połączenia:	Przewód 10 m
Linie kablowe:	LiY11Y 4 x 0,25 mm ²
Materiał górnej części obudowy:	PBT
Wysokość:	36 mm
Szerokość:	26 mm
Głębokość:	13 mm
Ciężar netto:	340 g
Ciężar brutto:	357 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272402
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002544

Akcesoria opcjonalne



535110

PSEN i1 Interface for 4 PSEN 2



380308

PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



534310

PSEN Distanzplatte / spacer (10 pcs.)



532110

PSEN Winkel / bracket



534320

PSEN reverse spacer