

PSEN 2.2-20 / 1 aktuator

513120



Aktuator magnetycznego wyłącznika bezpieczeństwa, cylindryczny, Mxx, IP67, odległość przełączania zależna od aktuatora 8/12 mm, opakowanie jednostkowe = 1 aktuator.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV
rodzaj jednostki:	Siłownik
Dane techniczne	
Dane dotyczące środowiska	
Kategoria ATEX:	II 3GD EEx nC IIC T6
Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
Drgania wg normy...:	EN 60947-5-2
Przysp.wstrz. wg normy1:	30 g
St.zanieczysz.odst.i odl.:	3
Dane mechaniczne	
Materiał górnej części obudowy:	PBT
Wysokość:	36 mm
Szerokość:	26 mm
Głębokość:	13 mm
Ciężar netto:	19 g
Ciężar brutto:	21 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak

Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272404
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001487