

PNOZ s7.2 C 24VDC 4 n/o 1 n/c expand

751177



Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 4 N/O, UB 24 V DC, szerokość 17,5 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok rozszerzenia styków w połączeniu elementami sterującymi bezpieczeństwem, możliwy jest montaż dalszych bloków styków po prawej stronie.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Typ napięcia U _{INT1} :	DC
Wyjścia półprzewodnikowe	
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Wyjścia przekaźnikowe	
Kategoria AC/DC1 stand.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	6 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	6 A
Kategoria AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	5 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Styki bezp.: AC przy UL:	240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)
Materiał styku przekaźnika:	AgCuNi
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au

Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do...:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	wtykowe
Wysokość:	100 mm
Szerokość:	17.5 mm
Głębokość:	120 mm
Ciężar netto:	170 g
Ciężar brutto:	185 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371819
Wersja ETIM:	ETIM-7.0

Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001449

Akcesoria opcjonalne

750010 PNOZ s terminator plug (10 pieces)



750020 PNOZ s connector (10 pieces)



751003 PNOZ s Setspring loaded terminals 17,5mm

