

PNOZ s30 C 24-240VACDC 2 n/o 2 n/c

751330



Przełącznik bezpieczeństwa PNOZsigma (samodzielny), wyjścia: 2 N/O, 2N/Z, UB = 24 – 240 V AC/DC, szerokość: 45 mm, monitorowanie prędkości i zatrzymania, czujnik zbliżeniowy i/lub enkoder, obsługa wyświetlacza push & turn, zaciski wtykowe sprężynowe, rozszerzenie styków z PNOZsigma .

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Napięcie zasilania (V):	24 - 240 V
Typ napięcia zasilania U1:	AC/DC
Pobór mocy AC:	9 VA
Pobór mocy DC:	5.5 W
Napięcie zasilania 2 (V):	48 - 240 V
Typ napięcia zasilania U2:	AC
Tolerancja U2:	-15 %/+10 %
Wyłącznik aut.urządzenia maks.:	Maks. przekrój przewodu
Wejście przełącznika zbliżeniowego	
F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon.:	10 mHz - 1 000 kHz
Wejście enkodera inkrementalnego	
Przyłącze (enkoder inkrement.):	8-pinowe złącze żeńskie RJ-45
Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz:	90° ±30°
Progr.funk.bez inkr.histerezy:	10 mHz - 1 000 kHz
Wejście resetowania	
Wejścia półprzewodnikowe:	4

Wyjścia analogowe	
Ilość wyjść analogowych:	1
Rodzaj wyjść analogowych:	Natężenie
Zakres sygn. wyj. analogowych:	4 .. 20 mA, 0 .. 20 mA
Wyjścia półprzewodnikowe	
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	4
Tolerancja nap. zewn. DC S/C:	-20%/+20%
Kat. stosowania wg EN 60947-1:	DC-12
Wyjścia przekaźnikowe	
Kategoria AC/DC1 stand.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	4 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	4 A
Kategoria AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	3 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Styki bezp.: AC przy UL:	240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)
Materiał styku przekaźnika:	AgCuNi
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do...:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-20 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61326-3-1
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1

Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Times	
Czas reakcji wzg. wart. limitu:	1/f_actual + 16ms
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	wtykowe
Wysokość:	100 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	120 mm
Ciężar netto:	400 g
Ciężar brutto:	420 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371811
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001448

Akcesoria opcjonalne

	750040	PNOZ s30 USB-configuration-cable (1,5m)
	773880	PNOZ msi b1 Box 15p
	779200	PNOZmulti Chipcard Set 10 piece
	773882	PNOZ msi b1 Box 9p
	779201	PNOZmulti Chipcard 1 piece
	773860	PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m
	773881	PNOZ msi b0 cable 15/RJ45
	779240	PNOZmulti Chipcard Holder (Sparepart)
	773859	PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



750030

PNOZsigma Chip Card-manager set



779211

Chipcard 1 piece 32kB



779212

PNOZmulti Chipcard Set 10 pieces 32kB



750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



750031

SmartCardCommander with SIM-card-adapter



779250

PNOZmulti Seal 12 pieces



779230

PNOZ Chip Card Reader



773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



751014

PNOZ s Set3spring loaded terminals 45mm



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box