


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XAC Etykieta wymiary 30x40mm 1 strona biała, 1 strona żółta

ZB2BY4101

### Parametry podstawowe

|                                           |                            |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| Typ produktu lub komponentu               | Etykieta bez opisu         |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych       | Etykieta                   |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych | Wyposażenie do oznakowania |

### Parametry uzupełniające

|                                               |                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oznakowanie                                   | Nieoznakowana na biały tło<br>Nieoznakowana na żółty tło                                                        |
| Normy                                         | NF E 52-124                                                                                                     |
| Masa produktu                                 | 0,001 kg                                                                                                        |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu mocy<br>Stanowisko sterownicze podwieszone do obwodu sterowniczego |
| Zgodność produktu                             | XACM<br>XACA<br>XACB                                                                                            |
| Wymiary etykiety                              | 30 x 40 mm                                                                                                      |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 0,100 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,500 cm  |
| Długość opakowania 1           | 4,500 cm  |
| Waga opakowania 1              | 0,800 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 1,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 8,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 6,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 9,000 g   |
| Jednostka miary opakowania 3   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1500      |
| Wysokość opakowania 3          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| Długość opakowania 3 | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3    | 1,816 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

| Wpływ na środowisko                                           |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                                                             |
| Use Better                                                    |                                                                               |
| Materiały i opakowania                                        |                                                                               |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                  | Nie                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |
| Use Again                                                     |                                                                               |
| Przepakowanie i regeneracja                                   |                                                                               |
| Odbiór                                                        | No                                                                            |

Product benefits / Features

---

Features

Easy Harmony XB2



Metal bezels with metal fixing collars for impact endurance



Designed to be used in numerous control and signaling applications



Metal screws for secure fix, grounding contact to the panel and anti-rotation



Simple modular design facilitates post installation servicing, modification and adaption of machines by non-specialists



Available in sub-assemblies for easy mix and match of functionalities



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

---

Technical Benefits  
Easy Harmony XB2

Supports operating  
temperature from  
-25°C to +70°C

Excellent resistance  
to mechanical shock  
and vibration



Conforming to CE, CCC and  
ROHS standards

Up to IP65  
protection ratings

Image of product / Alternate images

Alternative

---

