

# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Harmony XB4 Osłona do przycisku wystającego przezroczysta

ZBP0

### Parametry podstawowe

|                                               |                            |
|-----------------------------------------------|----------------------------|
| Gama produktów                                | Harmony XB5<br>Harmony XB4 |
| Typ akcesoriów / części oddzielnych           | Pojedyncza osłona ochronna |
| Typ produktu lub komponentu                   | Transparent boot           |
| Kategoria akcesoriów / części oddzielnych     | Akcesoria zabezpieczeniowe |
| Przeznaczenie akcesoriów / części oddzielnych | Wystający przycisk         |
| Kształt                                       | Okrągły                    |
| ilość sztuk w zestawie                        | Zestaw 10 szt.             |

### Parametry uzupełniające

|               |               |
|---------------|---------------|
| Kolor         | Przezroczysty |
| Masa produktu | 0,002 kg      |

### Jednostka opakowania

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1         |
| Wysokość opakowania 1          | 1,800 cm  |
| Szerokość opakowania 1         | 3,000 cm  |
| Długość opakowania 1           | 3,000 cm  |
| Waga opakowania 1              | 2,600 g   |
| Jednostka miary opakowania 2   | BB1       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 10        |
| Wysokość opakowania 2          | 9,000 cm  |
| Szerokość opakowania 2         | 7,000 cm  |
| Długość opakowania 2           | 7,000 cm  |
| Waga opakowania 2              | 43,000 g  |
| Jednostka miary opakowania 3   | S03       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 400       |
| Wysokość opakowania 3          | 30,000 cm |
| Szerokość opakowania 3         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 3           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 3              | 2,170 kg  |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

# Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|



## Environmental Data

Firma Schneider Electric dąży do osiągnięcia statusu zerowej emisji netto do 2050 r. dzięki partnerstwom w łańcuchu dostaw, materiałom o mniejszym wpływie na środowisko i gospodarce obiegu zamkniętego za pośrednictwem naszej trwającej kampanii "Use Better, Use Longer, Use Again" w celu wydłużenia żywotności produktów i możliwości recyklingu.

[Environmental Data - objaśnienie](#) >

[Jak oceniamy zrównoważony rozwój produktów](#) >

|                                                               |                                                                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 🌱 <b>Wpływ na środowisko</b>                                  |                                                                               |
| Ślad węglowy (kg ekwiwalentu CO2 na CR, całkowity cykl życia) | 1                                                                             |
| Use Better                                                    |                                                                               |
| 📦 <b>Materiały i opakowania</b>                               |                                                                               |
| Opakowanie wykonane z kartonu pochodzącego z recyklingu       | Tak                                                                           |
| Opakowanie bez plastiku jednorazowego użytku                  | Tak                                                                           |
| <a href="#">Dyrektywa RoHS UE</a>                             | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS) |
| Rozporządzenie REACH                                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                              |
| Use Again                                                     |                                                                               |
| 🔄 <b>Przepakowanie i regeneracja</b>                          |                                                                               |
| Odbiór                                                        | No                                                                            |

Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features

### Features

Harmony XB4



Quick and easy assembly and disassembly



Various types of connection: screw clamp, connector, Faston connector, spring terminal, or printed circuit board



Excellent mechanical connection with operator head



Large set of accessories to customize your panels



Robustness to withstand harsh environments



Zalety techniczne

Harmony XB4

Zgodność z normami IEC, UL, CSA, CCC EAC i JIS, a także oznakowanie CE i aprobaty morskie

Stopień ochrony do IP66, 67, 69, 69K i typ 4X

Wysoka odporność na wibracje dzięki odpornym na wstrząsy zaciskami śrubowymi

Szeroki zakres temperatury pracy od -40°C do 70°C

Poziom ochrony przed uderzeniami do IK06

Bezpieczne bezpośrednie przełączanie obciążeń indukcyjnych lub ciężkich DC – 100 000 operacji przy 10A, 24V DC



Offer Marketing Illustration

Product benefits / Features



Image of product / Alternate images

Alternative

---





