

PNOZ mi2p 8 standard input

773410



PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, 8 wejść cyfrowych.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, EAC (Europa i Azja)

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie UINT1: Zasilanie modułu

Źródło napięcia wewnętrznego: Przez jednostkę bazową

Typ napięcia UINT1: DC

Tolerancja modułu UINT: -2 %/+2 %

Wejścia

Poziom sygn. na wejściu dla 0: -3 – +5 VDC

Wejście U wg EN 61131-2 typ 1: 24 V DC

Wejścia z izol. potencjałów: Nie

Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia: EN 60068-2-14

Temperatura pracy: 0 - 60 °C

Temp. otoczenia z UL: 0 - 55 °C

Norma temp. przechowywania: EN 60068-2-1/-2

Norma przydatności klimat.: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Klasa wilgotności: RH 93% w temp. 40°C

Dozwolona kondensacja?: Niedozwolone

Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu...:	EN 61131-2
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PPO UL 94 V0
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 16 AWG
Wysokość:	94 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	119 g
Ciężar brutto:	137 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242204
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001419

Akcesoria obligatoryjne



783400


PNOZmulti Set spring loaded terminals



793400

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals

Akcesoria opcjonalne



774639

KOP-XE



779110

PNOZmulti Bus-Terminator