

PNOZ mo1p 4so coated version

773505



PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, 4 wyjścia cyfrowe, półprzewodnikowe, 2 A, jednobiegunowe, przełączane dodatnio, do pracy w trudnych warunkach otoczenia.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, EAC (Europa i Azja), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie U2: Zasilanie wyjść SC

Napięcie zasilania U2 (V): 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania U2: DC

Izolacja potencjałów U2: Tak

Przeznaczenie U1: Zasilanie modułu

Źródło napięcia wewnętrznego: Przez jednostkę bazową

Typ napięcia U1: DC

Tolerancja modułu U1: -2 %/+2 %

Wyjścia półprzewodnikowe

Ilość wyjść półprzewodnikowych: 4

Izolacja potencjałowa S/C O: Tak

Odporność wyj. S/C na zwarcie: Tak

Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia: EN 60068-2-14

Temperatura pracy: -25 - 60 °C

Norma temp. przechowywania: EN 60068-2-1/-2

Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Skrót
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Szum szerokopasmowy do:	EN 60068-2-64
Kontrola gazów żrących SO ₂ :	DIN V 40046-36
Kontrola gazów korozyjnych H ₂ S:	DIN V 40046-37
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Potencjalne oddzielenie	
Izolacja potencjałowa 1 między:	Napięcie wyj. SC i systemu
Typ izolacji potencjałowej 1:	Bezpieczna separacja
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PPO UL 94 V0
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 16 AWG
Wysokość:	94 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	156 g
Ciężar brutto:	174 g

Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	7a, 6c, 7c I
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów, Tlenek ołowiu
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1
Nr CAS.:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242204
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001419

Akcesoria obligatoryjne



783400


PNOZmulti Set spring loaded terminals



793400

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals

Akcesoria opcjonalne



774639

KOP-XE



THE SPIRIT OF SAFETY

779112

PNOZmulti Bus-Terminator coated
