

PNOZ mo2p 2n/o coated version

773525



PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, 2 bezpieczne wyjścia przekaźnikowe, do trudnych warunków pracy.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, EAC (Europa i Azja), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie UINT1: Zasilanie modułu

Źródło napięcia wewnętrznego: Przez jednostkę bazową

Typ napięcia UINT1: DC

Tolerancja modułu UINT: -2 %/+2 %

Wyjścia przekaźnikowe

Ilość wyjść przekaźnikowych: 2

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.: 6 A

Voltage DC1 safety cont.: 24 V

Max. current DC1 safety cont.: 6 A

Kategoria AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Voltage AC15 safety cont.: 230 V

Max. current AC15 safety cont.: 3 A

Voltage DC13 safety cont.: 24 V

Izol. potencjałów wyjść przek.: Tak

Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	-25 - 60 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	dla ochr.podnap.: skrót
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Szum szerokopasmowy do:	EN 60068-2-64
Kontrola gazów żrących SO ₂ :	DIN V 40046-36
Kontrola gazów korozyjnych H ₂ S:	DIN V 40046-37
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Potencjalne oddzielenie	
Izolacja potencjałowa 1 między:	Napięcie wyj. RL i systemu
Typ izolacji potencjałowej 1:	Bezpieczna separacja
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PPO UL 94 V0
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Przew.elast.AWG bez zł.zacisk.:	24 - 12 AWG
Wysokość:	94 mm

Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	151 g
Ciężar brutto:	170 g
Środowisko	
Zgodność REACh:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242204
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001419

Akcesoria obligatoryjne



783520

PNOZ mo2p Set spring loaded terminals



793520

PNOZ mo2p Set plug in screw terminals

Akcesoria opcjonalne



774639

KOP-XE

779112

PNOZmulti Bus-Terminator coated