

## PNOZ ml1p coated version

773545



PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, interfejs komunikacyjny, do trudnych warunków pracy.

## Dane

### Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, TÜV, EAC (Europa i Azja)

### Dane techniczne

#### Dane elektryczne

Przeznaczenie U1: Zasilanie modułu

Napięcie zasilania (V): 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania U1: DC

Pobór mocy DC: 5 W

#### Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia: EN 60068-2-14

Temperatura pracy: -25 - 60 °C

Norma temp. przechowywania: EN 60068-2-1/-2

Norma przydatności klimat.: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Klasa wilgotności: RH 93% w temp. 40°C

Dozwolona kondensacja?: Skrót

Dop.wys.pracy n.p.m.: 2000 m

EMC wg standardu....: EN 61131-2

Drgania wg normy....: EN 60068-2-6

Szum szerokopasmowy do: EN 60068-2-64

Przysp.wstrz. wg normy1: 15 g

|                                 |                                   |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| Odstęp i odl. izol. do:         | EN 61131-2                        |
| Kategoria przepięcia:           | III                               |
| St.zanieczysz.odst.i odl.:      | 2                                 |
| Stop.ochrony:                   | EN 60529                          |
| Dane mechaniczne                |                                   |
| Położenie montażowe:            | poziomo na szynie typu top hat    |
| Wymiary szyny DIN:              | 35 x 7,5 EN 50022                 |
| Materiał obudowy części dolnej: | PPO UL 94 V0                      |
| Mat. obudowy płyty przedniej:   | ABS UL 94 V0                      |
| Zacisk przyłączeniowy:          | Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy |
| Przewód elasty. c/s Info AWG:   | 24 - 16 AWG                       |
| Wysokość:                       | 94 mm                             |
| Szerokość:                      | 22.5 mm                           |
| Głębokość:                      | 121 mm                            |
| Ciężar netto:                   | 135 g                             |
| Ciężar brutto:                  | 154 g                             |
| Środowisko                      |                                   |
| Zgodność REACH:                 | co najmniej jedną SVHC subst.     |
| WEEE classification (08/2018):  | 5 devices (feed size < 50cm)      |
| Dane handlowe                   |                                   |
| Wersja ECLASS:                  | ECLASS-9.1                        |
| Funkcja odniesienia ECLASS:     | 27242208                          |
| Wersja ETIM:                    | ETIM-7.0                          |
| Grupa odniesienia ETIM:         | EG000024                          |
| Funkcja odniesienia ETIM:       | EC001423                          |

## Akcesoria obligatoryjne



783400

PNOZmulti Set spring loaded terminals



793400

PNOZ mi1p/mo1p screw terminals

## Akcesoria opcjonalne



773891

PNOZ mli1p 10m screw



773890

PNOZ mli1p 5m



773893

PNOZ mli1p 5m



773892

PNOZ mli1p 50m



380000

SafetyNET p Cable



773895

PNOZ mli1p 50m



773894

PNOZ mli1p 10m



773897

PNOZ mli1p 1,5m screw



773896

PNOZ mli1p 1,5m spring