

PNOZ mc1p coated version

773705



Konfigurowalne sterowniki bezpieczeństwa, PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, poszerzony zakres temperatury.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, EAC (Europa i Azja)

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie U2: Zasilanie wyjść SC

Napięcie zasilania 2 (V): 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania U2: DC

Izolacja potencjałów U2: Tak

Przeznaczenie UINT1: Zasilanie modułu

Źródło napięcia wewnętrznego: Przez jednostkę bazową

Typ napięcia UINT1: DC

Tolerancja modułu UINT: -2 %/+2 %

Wyjścia półprzewodnikowe (standard)

Liczba wyjść pomocniczych: 16

Izol. galw. n/bezp. SC O: Tak

Zab.zwarciove n/bezp. S/CO: Tak

Poziom sygnału 1 n/bezp. S/C O: UB - 0,5 VDC, 0,5 A

Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia: EN 60068-2-14

Temperatura pracy: -25 - 60 °C

Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Skrót
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Kontrola gazów żrących SO2:	DIN V 40046-36
Kontrola gazów korozyjnych H2S:	DIN V 40046-37
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PPO UL 94 V0
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 16 AWG
Wysokość:	94 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	166 g
Ciężar brutto:	184 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Dane handlowe

Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242208
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001423

Akcesoria obligatoryjne

783700

PNOZ mc1p Set spring loaded terminals



793700

PNOZ mc1p Set plug in screw terminals



Akcesoria opcjonalne

774639

KOP-XE



779112

PNOZmulti Bus-Terminator coated