

PNOZms2p HTL

773815



PNOZmulti Classic, moduł rozszerzeń, bezpieczny, bezpiecznemonitorowanie 2 osi, HTL.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, TÜV, EAC (Europa i Azja)

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie UINT1: Zasilanie modułu

Źródło napięcia wewnętrznego: Przez jednostkę bazową

Typ napięcia UINT1: DC

Tolerancja modułu UINT: -2 %/+2 %

Wejście przełącznika zbliżeniowego

F.prog.bez hist.czuj.zbl.mon.: 0,1 Hz - 3 kHz

Fun.progr.z hist.czuj.zbl.mon.: 0,2 Hz - 3 kHz

Wejście enkodera inkrementalnego

Przyłącze (enkoder inkrement.): 8-pinowe złącze żeńskie RJ-45

Enkoder inkr.syg.róż.poz.faz: 90° ±30°

Progr.funk.bez inkr.histerezy: 0,1 Hz - 200 kHz

Progr.funk.z inkr.histerezy: 0,2 Hz - 200 kHz

Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia: EN 60068-2-14


Temperatura pracy: 0 - 60 °C

Norma temp. przechowywania: EN 60068-2-1/-2

Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Times	
Czas reakcji dla $F < 100$ Hz:	10 ms + 1/f
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PPO UL 94 V0
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 16 AWG
Wysokość:	94 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	220 g
Ciężar brutto:	290 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	

Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242205
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001422

Akcesoria obligatoryjne



783800

PNOZms1p Set spring loaded terminals



793800

PNOZms1p Set plug in screw terminals

Akcesoria opcjonalne



773880

PNOZ msi b1 Box 15p



773860

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 2,5m



773882

PNOZ msi b1 Box 9p



773881

PNOZ msi b0 cable 15/RJ45



773859

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 7,5m



773858

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 1,5m



773839

PNOZ msi1 Bp Adapter Si/Ha 25/25 5m



773872

PNOZ msi S025



773875

PNOZ msi17p Bos/Rex 15/15 5,0m



773874

PNOZ msi15p Adapter Tendo 15/15 2,5m



773855

PNOZ msi11p Adapter Cable 1,5m



773854

PNOZ msi10p Adapter Cable 2,5m



773857

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m



773879

PNOZ MSI20P PARKER HD 15/15 2,5M



773856

PNOZ msi 9p adapter cable 5m



773878

PNOZ msi14p Leroy 15/15 2,5m



773871

PNOZ msi S15



773870

PNOZ msi S09



779110

PNOZmulti Bus-Terminator




773869

PNOZ msi13p Fanuc 20/20 2,5m



773847

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 2,5m



774639

KOP-XE



773862

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 2,5m



773840

PNOZ msi1Ap Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773884

PNOZ msi b0 cable 25/RJ45



773861

PNOZ msi6p Adapter Elau 9/9 1,5m



773883

PNOZ msi b1 Box 25p



773864

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 2,5m



773842

PNOZ msi3Ap Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773863

PNOZ msi8p Adapter Lenze 9/9 1,5m



773841

PNOZ msi1Bp Adapter Si/Ha 25/25 2,5m



773844

PNOZ msi1AP Adapter Si/Ha 25/25 5m



773865

PNOZ msi7p Adapter SEW 15/15 1,5m



773843

PNOZ msi3Bp Adapter Si/Ha 15/15 2,5m



773868

PNOZ msi12p Rockwell 15/15 2,5m



773846

PNOZ MSI19P ADAPTER ELAU PACDrive3 1,5m



773867

PNOZ msi16p ADAPTER Baumuell 15/15 2,5m



773845

PNOZ msi b4 Box