

PNOZ msi5p Adapter Bo/Rex 15/15 2,5m

773857



Przewód adaptera monitora prędkości, złącze RJ45 i 15-stykowe złącze enkodera, dla PNOZ msXp i PNOZ s30, 2,5 m, dla Bosch Rexroth.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	Na liście cULus
Dane techniczne	
Dane dotyczące środowiska	
Temperatura pracy:	0 - 60 °C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dane mechaniczne	
Przylącze typu 1:	15-pinowe złącze męskie D-Sub
Kształt przylącza typu 1:	proste
Przylącze typu 2:	15-pinowe złącze żeńskie D-Sub
Kształt przylącza typu 2:	proste
Przylącze typu 3:	8-pinowe złącze męskie RJ45
Kształt przylącza typu 3:	proste
Śruby mocujące:	UNC 4-40
Materiał obudowy łącznika 3:	PBT
Materiał powierzchni styku 1:	Au
Materiał powierzchni styku 2:	Au
Materiał powierzchni styku 3:	Au
Materiał pinów:	Stop miedzi
Materiał gniazd:	Stop miedzi

Długość przewodu:	2.5 m
Tolerancja długości kabla K1:	+/- 0,15 m
Kolor izolacji przewodu 1:	Zielony podobny do RAL6018
Kolor obudowy:	Czarny RAL 9005
Materiał izolacji kabla 1:	PUR
Możliwość ciągnięcia kabla 1:	tak
Promień gięcia (układanie) K1:	8 x Ø
Max. outside diameter cable K1:	6 - 6 mm
Przekrój przewodu:	0.14 - 0.14 mm ²
Przekrój kabla średni K1:	26
Ekranowanie K1:	tak
Liczba przewodów:	8
Zatwierdzenia kabla K1:	UL AWM-Style 20233
Zatwierdzenia złącza 1:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 2:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 3:	UL94 V-0
Materiał obudowy:	TPE-SEBS UL 94 HB
Wysokość:	38 mm
Szerokość:	40.8 mm
Głębokość:	16 mm
Ciężar netto:	132 g
Ciężar brutto:	156 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	6c
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów

% udział zanieczyszczenia:	> 0,1
Nr CAS.:	7439-92-1
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27060313
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001855