


PNOZ m1p base unit

773100



Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;TÜV;BG;KOSHA;CCC;KCC
Urządzenie podstawowe:	tak
Ilość wejść cyfrowych:	20
Ilość wyjść taktowania testowego:	4
Ilość wyjść przekaźnikowych:	2
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	4
Liczba wyjść szeregowych:	1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Dopuszczalna ilość modułów rozszerzeń:	8
Ilość złączy RS-232:	1
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy;Zacisk sprężynowy
Ekstremalne warunki otoczenia:	Standard
Wymiary: szerokość:	135.0 mm
Wymiar wysokości:	94.0 mm
Wymiar głębokości:	121.0 mm
Ciężar brutto:	519 g
Ciężar netto:	499 g
Temperatura otoczenia:	0 - 60 °C

Akcesoria



305160

PSS Conv USB / RS 232



773010B

Basic License for PNOZmulti Config.



779201

PNOZmulti Chipcard 1 piece



779211

Chipcard 1 piece 32kB



783100

PNOZ m1p Set spring loaded terminals



793100

PNOZ m1p/m0p plug in screw terminals