

PNOZ ml2p safe link PDP

773602



PNOZmulti Classic, moduł przyłączeniowy, bezpieczny, połączenie dla 4 zdecentralizowanych urządzeń PDP67, oparty na CAN, połączenie szeregowe, zasilanie 4 A.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CE, UKCA, Na liście cULus, KCC, KOSHA, TÜV, EAC (Europa i Azja)

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie U1: Zasilanie modułu

Napięcie zasilania (V): 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania U1: DC

Pobór mocy DC: 101 W

Wyjścia zegara testowego

Zabezp.zwarc. Spadek UB mod.: Tak

Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia: EN 60068-2-14

Temperatura pracy: 0 - 60 °C

Norma temp. przechowywania: EN 60068-2-1/-2

Norma przydatności klimat.: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Klasa wilgotności: RH 93% w temp. 40°C

Dozwolona kondensacja?: Niedozwolone

Dop.wys.pracy n.p.m.: 2000 m

EMC wg standardu...: EN 61131-2

Drgania wg normy...: EN 60068-2-6

Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Maks. długość kabla bez ekrano:	30 m
Maks. długość kabla ekranowane:	100 m
Materiał obudowy części dolnej:	PPO UL 94 V0
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 16 AWG
Wysokość:	94 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	133 g
Ciężar brutto:	151 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242208
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001423

Akcesoria opcjonalne

	380209	PSS67 Cable M12sf M12sm, 5m
	380308	PSS67 M12 connector, straight, male, 5pole
	380309	PSS67 M12 connector straight, female, 5pol
	783400	PNOZmulti Set spring loaded terminals
	311074	PSS SB BUSCABLE LC
	380320	PSS67 I/O Cable
	380200	PSS67 Cable M8sf M12sm, 3m
	793400	PNOZ mi1p/mo1p screw terminals
	380203	PSS67 Cable M8sf M12sm, 30m

	380204	PSS67 Cable M8af M12sm, 3m
	380300	PSEN ma adapter
	380201	PSS67 Cable M8sf M12sm, 5m
	380301	PSEN cs adapter
	380202	PSS67 Cable M8sf M12sm, 10m
	380207	PSS67 Cable M8af M12sm, 30m
	380208	PSS67 Cable M12sf M12sm, 3m
	380205	PSS67 Cable M8af M12sm, 5m
	380206	PSS67 Cable M8af M12sm, 10m



380210

PSS67 Cable M12sf M12sm, 10m



380211

PSS67 Cable M12sf M12sm, 30m



380310

PSS67 M12 connector, angled, male, 5pole



380214

PSS67 Cable M12af M12am, 10m



380215

PSS67 Cable M12af M12am, 30m



380212

PSS67 Cable M12af M12am, 3m



380311

PSS67 M12 connector, angled, female, 5pole



380213

PSS67 Cable M12af M12am, 5m



380317

M12 con., straight, female, 5 pin, L, S



380318

M12 con., straight, male, 5 pin, L, S



380316

M12 con., straight, male, 4 pin, D