

PNOZ mli1p 5m

773890



Przewód do bezpiecznego podłączenia 2 PNOZ mli1p, 5-stykowy ekranowany, zaciski śrubowe wtykowe, 5 m.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	Na liście cULus
Dane techniczne	
Dane mechaniczne	
Przyłącze typu 1:	5-pinowe złącze żeńskie
Przyłącze typu 2:	5-pinowe złącze żeńskie
Materiał powierzchni styku 1:	Cynowany
Materiał gniazd:	Stop miedzi
Długość przewodu:	5 m
Kolor izolacji przewodu 1:	Szary
Kolor obudowy:	Czarny RAL 9011
Możliwość ciągnięcia kabla 1:	nie
Ekranowanie K1:	tak
Liczba przewodów:	5
Zatwierdzenia złącza 1:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 2:	UL94 V-0
Wysokość:	22.6 mm
Szerokość:	17.5 mm
Głębokość:	11.6 mm
Ciężar netto:	167 g

Ciężar brutto:	182 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	6c
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1
Nr CAS.:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27060313
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001855