


# Arkusz danych produktu

Specyfikacje



## Cewka do stycznika TeSys D 9-38A 230VAC

LXD1P7

### Parametry podstawowe

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| gama produktów                  | TeSys                                 |
| Typ produktu lub komponentu     | Cewka stycznika                       |
| skrótowa nazwa urządzenia       | LXD1                                  |
| rodzaj napięcia sterującego     | AC w 50/60 Hz                         |
| napięcie sterujące [Uc]         | 230 V prąd przemienny (AC) 50/60 Hz   |
| średnia rezystancja             | 538,6 om w 20 °C                      |
| indukcyjność obwodu zamkniętego | 20 H                                  |
| Zgodność produktu               | LC1DT20...DT40<br>CAD<br>LC1D09...D38 |
| trwałość mechaniczna            | 15 Mcykli                             |
| Maximum operating rate          | 3600 cykl/h w <60 °C                  |

### Parametry uzupełniające

|                                   |                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| technologia cewki                 | Bez wbudowanego modułu ogranicznika przepięć                                                                                                                          |
| zakres napięcia sterującego       | Zniknięcie, odcięcie: 0,3...0,6 Uc at 50/60 Hz (at <60 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.8...1.1 Uc at 50 Hz (at <60 °C)<br>Eksploatacyjny: 0.85...1.1 Uc at 60 Hz (at <60 °C) |
| pobór mocy przyciąganie w VA      | 70 VA 60 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)<br>70 VA 50 Hz cos phi 0,75 (at 20 °C)                                                                                            |
| pobór mocy przy podtrzymaniu w VA | 7,5 VA 60 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)<br>7 VA 50 Hz cos phi 0,3 (at 20 °C)                                                                                              |
| rozpraszanie ciepła               | 2...3 W w 50/60 Hz                                                                                                                                                    |

### Środowisko pracy

|                                            |            |
|--------------------------------------------|------------|
| Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5...60 °C |
| Masa produktu                              | 0,07 kg    |

### Jednostka opakowania

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Jednostka miary opakowania 1   | PCE      |
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1        |
| Wysokość opakowania 1          | 4,500 cm |
| Szerokość opakowania 1         | 6,300 cm |
| Długość opakowania 1           | 4,000 cm |
| Waga opakowania 1              | 70,000 g |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Jednostka miary opakowania 2   | S02       |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 100       |
| Wysokość opakowania 2          | 15,000 cm |
| Szerokość opakowania 2         | 30,000 cm |
| Długość opakowania 2           | 40,000 cm |
| Waga opakowania 2              | 7,450 kg  |

## Warunki gwarancji

|           |             |
|-----------|-------------|
| Gwarancja | 18 miesięcy |
|-----------|-------------|

## Zrównoważony rozwój

Etykieta **Green Premium™** to zobowiązanie firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najlepszych w swojej klasie parametrach środowiskowych. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO<sub>2</sub>.

**Przewodnik po ocenie zrównoważonego rozwoju produktu** to opracowanie, które wyjaśnia globalne normy oznakowania ekologicznego i sposób interpretacji deklaracji środowiskowych.

[Więcej informacji o produktach Green Premium >](#)

[Poradnik dotyczący oceny zrównoważonego rozwoju produktu >](#)



Przejrzystość   RoHS/REACH

## Dobre samopoczucie

 Bez Toksycznych Metali Ciężkich

 Bez Rtęci

 Informacje Na Temat Zwolnienia Z   [Tak](#)  
Rohs

 Bez Pvc

## Certyfikaty i standardy

|                                               |                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rozporządzenie Reach                          | <a href="#">Deklaracja REACH</a>                                                                                            |
| Europejska Dyrektywa Rohs                     | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br><a href="#">Europejska deklaracja RoHS</a> |
| Norma Rohs Chiny                              | <a href="#">Dyrektywa RoHS Chiny</a><br>Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)                 |
| Ujawnienie Informacji O Wpływie Na Środowisko | <a href="#">Środowiskowy profil produktu</a>                                                                                |
| Kulistość – Profil                            | <a href="#">Informacja o żywotności</a>                                                                                     |