



**WSE4S-3F3130H**

W4S-3 Inox Hygiene

**SICK**  
Sensor Intelligence.



## Informacje do zamówienia

| Typ           | Nr artykułu |
|---------------|-------------|
| WSE4S-3F3130H | 1052882     |

więcej wersji urządzeń i akcesoriów → [www.sick.com/W4S-3\\_Inox\\_Hygiene](http://www.sick.com/W4S-3_Inox_Hygiene)

Rysunek może się różnić



## Szczegółowe dane techniczne

## Cechy

|                                                  |                                 |
|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Zasada działania czujnika/zasada detekcji</b> | Fotoprzełącznik barierowy       |
| <b>Wymiary (szer. x wys. x głęb.)</b>            | 15,25 mm x 48,6 mm x 22,15 mm   |
| <b>Model obudowy</b>                             | Hygiene                         |
| <b>Kształt korpusu (wyjście wiązki światła)</b>  | Prostopadłościenny              |
| <b>Maks. zasięg wykrywania</b>                   | 0 m ... 5 m                     |
| <b>Zasięg wykrywania</b>                         | 0 m ... 4,5 m                   |
| <b>Rodzaj światła</b>                            | Widzialne światło czerwone      |
| <b>Nadajnik światła</b>                          | Nadajnik PinPoint <sup>1)</sup> |
| <b>Rozmiar plamki świetlnej (odległość)</b>      | Ø 50 mm (2 m)                   |
| <b>Długość fali</b>                              | 650 nm                          |
| <b>Rodzaj ustawiania</b>                         | Brak                            |

<sup>1)</sup> Średnia żywotność 100 000 godz. przy T<sub>U</sub> = +25 °C.

## Mechanika/elektryka

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Napięcie zasilające</b>                       | 10 V DC ... 30 V DC <sup>1)</sup>                       |
| <b>Tętnienia resztkowe</b>                       | < 5 V <sub>ss</sub> <sup>2)</sup>                       |
| <b>Pobór prądu</b>                               | ≤ 20 mA <sup>3)</sup>                                   |
| <b>Wyjście przełączające</b>                     | PNP                                                     |
| <b>Tryb przełączania</b>                         | Załączany przez ciemność                                |
| <b>Prąd wyjściowy I<sub>maks.</sub></b>          | ≤ 100 mA                                                |
| <b>Czas odpowiedzi</b>                           | < 0,5 ms <sup>4)</sup>                                  |
| <b>Częstotliwość przełączania</b>                | 1.000 Hz <sup>5)</sup>                                  |
| <b>Typ przyłącza</b>                             | Przewód z wtykiem M8, 3-pinowy, 150 mm <sup>6) 7)</sup> |
| <b>Przylącze mechaniczne</b>                     | Adapter z gwintem M12                                   |
| <b>Materiał przewodu</b>                         | PVC                                                     |
| <b>Układy zabezpieczające</b>                    | A, B, C <sup>10) 8) 9)</sup>                            |
| <b>Klasa ochrony</b>                             | III                                                     |
| <b>Masa</b>                                      | 50 g                                                    |
| <b>Materiał obudowy</b>                          | Stal nierdzewna 316LStal nierdzewna                     |
| <b>Stopień ochrony</b>                           | IP 66<br>IP 67<br>IP 68<br>IP 69K                       |
| <b>Wejście testowe, nadajnik wyłączony</b>       | TE po 0 V                                               |
| <b>Temperatura otoczenia podczas pracy</b>       | -30 °C ... +70 °C <sup>11)</sup><br>-30 °C ... +60 °C   |
| <b>Temperatura otoczenia – przechowywanie</b>    | -30 °C ... +75 °C                                       |
| <b>Nr pliku UL</b>                               | FDA, UL nr NRKH.E181493 & cUL nr NRKH7.E181493          |
| <b>Numer katalogowy poszczególnych elementów</b> | 2058464 WS4S-3D3130H, 2058691 WE4S-3F3130H              |

<sup>1)</sup> Wartości graniczne, z zabezpieczeniem przed zamianą biegunów Praca w sieci chronionej przed zwarciami: maks. 8 A.

<sup>2)</sup> Nie może być wyższa ani niższa od podanych tolerancji U<sub>V</sub>.

<sup>3)</sup> Nadajnik.

<sup>4)</sup> Czas biegu sygnału przy obciążeniu rezystancyjnym.

<sup>5)</sup> Przy relacji światło/ciemność 1:1.

<sup>6)</sup> Maks. moment dokręcenia: 0,6 Nm.

<sup>7)</sup> Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.

<sup>8)</sup> A = przylącza U<sub>V</sub> z zabezpieczeniem przed zmianą biegunowości.

<sup>9)</sup> B = zabezpieczenie wejścia i wyjścia przed zamianą biegunów.

<sup>10)</sup> C = tłumienie impulsów zakłócających.

<sup>11)</sup> Przy U<sub>V</sub> ≤ 24 V oraz I<sub>a</sub> < 30 mA.


## Klasyfikacje

|                     |          |
|---------------------|----------|
| <b>ECI@ss 5.0</b>   | 27270901 |
| <b>ECI@ss 5.1.4</b> | 27270901 |
| <b>ECI@ss 6.0</b>   | 27270901 |
| <b>ECI@ss 6.2</b>   | 27270901 |
| <b>ECI@ss 7.0</b>   | 27270901 |
| <b>ECI@ss 8.0</b>   | 27270901 |

|                |          |
|----------------|----------|
| ECI@ss 8.1     | 27270901 |
| ECI@ss 9.0     | 27270901 |
| ETIM 5.0       | EC002716 |
| ETIM 6.0       | EC002716 |
| UNSPSC 16.0901 | 39121528 |

Schemat elektryczny

Cd-069



## SICK W SKRÓCIE

Firma SICK należy do czołowych producentów inteligentnych czujników i rozwiązań wykorzystujących czujniki do zastosowań przemysłowych. Wyjątkowa gama produktów i usług stwarza idealną podstawę dla bezpiecznego i wydajnego sterowania procesami, ochrony ludzi przed wypadkami i unikania zanieczyszczenia środowiska.

Mamy szerokie doświadczenie w różnych branżach i znamy występujące w nich procesy oraz wymagania. Nasze inteligentne czujniki zapewniają klientom dokładnie to, czego im potrzeba. W centrach aplikacji w Europie, Azji i Ameryce Północnej rozwiązania systemowe są testowane i optymalizowane pod kątem potrzeb konkretnych klientów. Wszystko to sprawia, że jesteśmy niezawodnym dostawcą i partnerem w zakresie rozwoju.

Naszą ofertę dopełniają kompleksowe usługi: rozwiązania SICK LifeTime Services wspierają klientów w trakcie całego cyklu użytkowania maszyny i dbają o bezpieczeństwo i produktywność.

Właśnie tak rozumiemy hasło „Sensor Intelligence”.

## BLISKO KLIENTA NA CAŁYM ŚWIECIE:

Osoby kontaktowe i pozostałe lokalizacje → [www.sick.com](http://www.sick.com)