

PNOZ s20 24VDC 2so

750160



Rozszerzenie styków PNOZsigma, wyjścia: 2 wyjścia bezpieczeństwa SC 1 standardowe wyjście SC, UB = 24 V DC, szerokość: 22,5 mm, zaciskiwytykowe śrubowe, moduł rozszerzeń w połączeniu z elementami sterowania bezpieczeństwem.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, CCC, UKCA, Na liście cULus, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Przeznaczenie U1:	Zasilanie modułu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	95 W
Wyłącznik aut.urządzenia maks.:	4 A, autom., charakterystyka B
Wyjścia półprzewodnikowe	
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	0
Kat. stosowania wg EN 60947-1:	DC-12
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do....:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu....:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1

Kategoria przepięcia:	III
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	98 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	120 mm
Ciężar netto:	120 g
Ciężar brutto:	130 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371819
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001449

Akcesoria opcjonalne

750010

PNOZ s terminator plug (10 pieces)





750020

PNOZ s connector (10 pieces)



750004

PNOZ s Setscrew terminals 22,5mm