

PNOZ p1p 24VDC 2so

773300



Safety relay (standalone) Input: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 semiconductor outputs, Automatic/monitored start. UB 24 V DC, plug-in terminals of screw type. Base module Safety relays PNOZpower.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarć międzykanałowych;start ręczny z przek.;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0
Rodzaj napięcia zasilania:	DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Ilość wyjść półprzewodnikowych:	2
Szerokość:	45.0 mm
Wymiar wysokości:	94.0 mm
Wymiar głębokości:	135.0 mm
Ciężar brutto:	295 g
Ciężar netto:	285 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Akcesoria



773630

PNOZ po3.1p 8n/o



773631

PNOZ po3.2p 4n/o



773632

PNOZ po3.3p 3n/o



773634

PNOZ po3p 3n/o 1n/c



773635

PNOZ po4p 4n/o



773950

PNOZ p1vp 30s



773951

PNOZ p1vp 300s

Akcesoria opcjonalne



773200

PNOZ pps1p 100-240VAC



773900

PNOZ pe1p



779125

PNOZpe2p Bus-Interface
