

## PNOZ X2.4V 1/24VDC 4n/o 1so fix

774517



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 4 N/O delayed, 1 semiconductor instantaneous UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type Monitoring E-STOP, safety gates with 4 delay-on de-energisation contacts. Release time 1 s fixed and retriggerable.

## Dane

|                                           |                                                                                                   |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zezwolenia:                               | CE;TÜV;CCC                                                                                        |
| Możliwości zastosowania:                  | Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Monit. wyłącz. awar. opóźnione |
| Tryby pracy:                              | jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Start ręczny;Detekcja zwarc międzykanałowych           |
| Norma produktu:                           | EN 60947-5-1                                                                                      |
| Normy:                                    | EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                     |
| Napięcie zasilania (V):                   | 24,0                                                                                              |
| Rodzaj napięcia zasilania:                | DC                                                                                                |
| Typ zacisku:                              | stałe                                                                                             |
| Typ zacisku:                              | Zacisk śrubowy                                                                                    |
| Styki bezp. z opóźn.:                     | 4                                                                                                 |
| Zestyk bezpieczny z opóźnieniem czasowym: | opóźnienie powrotu                                                                                |
| Ilość wyjść półprzewodnikowych:           | 1                                                                                                 |
| Ustawiane czasy:                          | 0,03 s;1,00 s                                                                                     |
| Kategoria zatrzymania:                    | 0/1                                                                                               |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 5.0 A                                                                                             |
| Prąd maks. przy AC15:                     | 5.0 A                                                                                             |
| Szerokość:                                | 45.0 mm                                                                                           |
| Wymiar wysokości:                         | 87.0 mm                                                                                           |
| Wymiar głębokości:                        | 121.0 mm                                                                                          |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Ciężar brutto:         | 300 g       |
| Ciężar netto:          | 290 g       |
| Temperatura otoczenia: | -10 - 55 °C |