

PNOZ 16SP 240VAC 24VDC 2n/o

777077



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: okablowanie 1/2-kanalowe z detekcją zwarcia między stykami lub bez, wyjścia: 2 N/O, 2SC, start automatyczny/ręczny, $U_B = 240\text{ V AC}/24\text{ V DC}$, szerokość: 45 mm, zaciski wtykowe śrubowe, monitorowanie wyłącznika bezpieczeństwa E-STOP, bramki bezpieczeństwa, pętla sprzężenia zwrotnego. This product has been discontinued. The following products are fully compatible in function: 750104 751104 750134 751134 However, it should be checked for the respective application whether all necessary framework conditions and parameters are also fulfilled for the intended use.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CCC, CE, UKCA, cULus Listed, EAC (Eurasian), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 240 - 240 V

Typ napięcia zasilania U1: AC

Pobór mocy AC: 3.5 VA

Napięcie zasilania 2 (V): 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania U2: DC

Tolerancja U2: -15 %/+10 %

Wejścia

Liczba wejść: 2

Oporność maty wyłącznikowej: 80 Ohm

Wyjścia półprzewodnikowe

Ilość wyjść półprzewodnikowych: 2

Tolerancja nap. zewn. DC S/C: -15%/+10%

Kat. stosowania wg EN 60947-1: DC-12

Wyjścia przełącznikowe

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.:	8 A
Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	8 A
Kategoria AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	5 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Styki bezp.: AC przy UL:	240 VAC G. P.
Styki bezp.: praca pilota:	C300, R300
Materiał styku przekaźnika:	AgSnO ₂
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do...:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu...:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III / II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Rodzaj ochrony miejsca montażu:	IP54
Stopień ochrony obudowy:	P_SCHUTZ_GEHAEU_IP40
Rodzaj ochrony zacisków:	IP20
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	beliebig
Materiał obudowy części dolnej:	PPO UL 94 V1
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Materiał górnej części obudowy:	PPO UL 94 V1

Zacisk przyłączeniowy:	Schraubklemme
Styl zacisków:	steckbar
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	94 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	335 g
Ciężar brutto:	345 g
Środowisko	
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371819
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001449

Akcesoria opcjonalne



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4