

PZE X4.1P 24-240VAC/DC 4n/o

777588



Contact expansion Inputs: 1-/2-channel wiring without detection of shorts across contacts Outputs: 4 N/O. UB 24-240 V AC/DC, width: 45 mm, plug-in terminals of screw type. Contact block for contact expansion in connection with safety-related control components.

Dane

Zezwolenia:	CE;cULus Listed;TÜV;CCC
Możliwości zastosowania:	Rozszerzenie kontaktu nieopóźnione
Tryby pracy:	jednokanałowa;dwukanał.;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych
Normy:	EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1
Napięcie zasilania (V):	24,0 - 240,0
Rodzaj napięcia zasilania:	AC/DC
Typ zacisku:	wtykowy
Typ zacisku:	Zacisk śrubowy
Styki bezp. bez opózn.:	4
Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m):	4.0 A
Napięcie przy AC15:	230 V
Szerokość:	22.5 mm
Wymiar wysokości:	94.0 mm
Wymiar głębokości:	121.0 mm
Ciężar brutto:	225 g
Ciężar netto:	215 g
Temperatura otoczenia:	-10 - 55 °C

Akcesoria opcjonalne



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2