

## PNOZ e2.1p C 24VDC 2so

784136



Safety relay (standalone) Inputs: Requirement class IIIC in accordance with EN 574 Outputs: 3 N/O, 1 N/C, 2 semiconductor. Automatic start UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in spring-loaded terminals Electronic two-hand safety relay.

## Dane

|                                    |                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zezwolenia:                        | CE;cULus Listed;TÜV                                                                                 |
| Możliwości zastosowania:           | Monitorowanie oburącz typ III C                                                                     |
| Tryby pracy:                       | Start automatyczny;dwukanał.;Detekcja zwarc międzykanałowych;Autotest;z wejściem UND;z wejściem LUB |
| Norma produktu:                    | EN 60947-5-1                                                                                        |
| Normy:                             | EN 574 TYP III C;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                      |
| Napięcie zasilania (V):            | 24,0                                                                                                |
| Rodzaj napięcia zasilania:         | DC                                                                                                  |
| Typ zacisku:                       | Zacisk sprężynowy                                                                                   |
| Typ zacisku:                       | wtykowy                                                                                             |
| Wyjścia bezp. bez opóźn.:          | 2 ST                                                                                                |
| Liczba wyjść impulsów testujących: | 2                                                                                                   |
| Kategoria zatrzymania:             | 0                                                                                                   |
| Szerokość:                         | 22.5 mm                                                                                             |
| Wymiar wysokości:                  | 101.0 mm                                                                                            |
| Wymiar głębokości:                 | 121.0 mm                                                                                            |
| Ciężar brutto:                     | 145 g                                                                                               |
| Ciężar netto:                      | 125 g                                                                                               |
| Temperatura otoczenia:             | -10 - 55 °C                                                                                         |

## Akcesoria opcjonalne



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



874130B

PNOZelog Driver CD