

## PNOZ e6vp C 24VDC 4n/o 1so 1so t

784193



Safety relay (standalone) Inputs: 1-/2-channel wiring with/without detection of shorts across contacts Outputs: 2 safety outputs + 1 auxiliary output in semiconductor technology, 4 N/O delayed. Automatic/monitored start, UB 24 V DC, width: 45 mm, plug-in spring-loaded terminals, connecting several devices, Monitoring E-STOP, safety gates.

## Dane

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zezwolenia:                               | CE;cULus Listed;TÜV;CCC                                                                                                                                                                                                              |
| Możliwości zastosowania:                  | Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Monit. wyłącz. awar. opóźnione;Monit. bariery świetl. typ.4;Monit. bariery świetl. typ.2 bez T;Monit. bariery świetl. typ.2 z T;Bezp. przek. czasowy opóźn. powr. |
| Tryby pracy:                              | jednokanałowa;Start automatyczny;dwukanał.;Detekcja zwarć międzykanałowych;Testowanie rozruchu;start ręczny z przek.;bez rozpoznawania zwarć międzykanałowych;Autotest;Opóźnienie powrotu prog;z wejściem UND;z wejściem LUB         |
| Norma produktu:                           | EN 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                         |
| Normy:                                    | DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1;VDE 0116                                                                                                                                                            |
| Napięcie zasilania (V):                   | 24,0                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rodzaj napięcia zasilania:                | DC                                                                                                                                                                                                                                   |
| Typ zacisku:                              | Zacisk sprężynowy                                                                                                                                                                                                                    |
| Typ zacisku:                              | wtykowy                                                                                                                                                                                                                              |
| Ilość styków bezpieczeństwa:              | 4                                                                                                                                                                                                                                    |
| Wyjścia bezp. bez opóźn.:                 | 1 ST                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ilość wyjść bezpieczeństwa z opóźnieniem: | 1 ST                                                                                                                                                                                                                                 |
| Liczba wyjść impulsów testujących:        | 2                                                                                                                                                                                                                                    |
| Ustawiane czasy:                          | 0,00 s;0,15 s;0,50 s;1,00 s;10,00 s;2,00 s;3,00 s;5,00 s;7,00 s                                                                                                                                                                      |
| Kategoria zatrzymania:                    | 0/1                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maks.Prąd przy DC13 I (cykli łączenia/m): | 4.0 A                                                                                                                                                                                                                                |
| Prąd maks. przy AC15:                     | 3.0 A                                                                                                                                                                                                                                |

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Szerokość:             | 45.0 mm     |
| Wymiar wysokości:      | 101.0 mm    |
| Wymiar głębokości:     | 121.0 mm    |
| Ciężar brutto:         | 300 g       |
| Ciężar netto:          | 280 g       |
| Temperatura otoczenia: | -10 - 55 °C |

## Akcesoria opcjonalne



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2



374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



874130B

PNOZelog Driver CD