

## PNOZ e7p C 24VDC 2 so

784197



Safety relay (standalone) UB 24 V DC, width: 22.5 mm, plug-in terminals of screw type Connecting several devices. For monitoring 2 single beam Light barriers.

### Dane

|                                    |                                                                                                                                  |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zezwolenia:                        | CE;cULus Listed;TÜV                                                                                                              |
| Możliwości zastosowania:           | Czujnik drzwi ochr.;Monit. wyłącz. awar. nieopóźnione;Przyc. gran.;Monit. bariery świetl. typ.4;Monit. bariery świetl. typ.2 z T |
| Tryby pracy:                       | jednokanałowa;Start automatyczny;Detekcja zwarć międzykanałowych;start ręczny z przek.;Autotest;z wejściem UND                   |
| Norma produktu:                    | EN 61496-1                                                                                                                       |
| Normy:                             | DIN V VDE 801-1/A1;EN 60204-1;EN 62061;EN ISO 13849-1;VDE 0113-1                                                                 |
| Napięcie zasilania (V):            | 24,0                                                                                                                             |
| Rodzaj napięcia zasilania:         | DC                                                                                                                               |
| Typ zacisku:                       | Zacisk sprężynowy                                                                                                                |
| Typ zacisku:                       | wtykowy                                                                                                                          |
| Wyjścia bezp. bez opóźn.:          | 2 ST                                                                                                                             |
| Liczba wyjść impulsów testujących: | 2                                                                                                                                |
| Kategoria zatrzymania:             | 0                                                                                                                                |
| Szerokość:                         | 22.5 mm                                                                                                                          |
| Wymiar wysokości:                  | 101.0 mm                                                                                                                         |
| Wymiar głębokości:                 | 121.0 mm                                                                                                                         |
| Ciężar brutto:                     | 145 g                                                                                                                            |
| Ciężar netto:                      | 125 g                                                                                                                            |
| Temperatura otoczenia:             | -10 - 55 °C                                                                                                                      |

## Akcesoria opcjonalne



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2



774195

Terminal block filter 1



774196

Terminal block filter 2



874130B

PNOZelog Driver CD