

PZE X4VP8 C 24VDC 4n/o

787584



Rozszerzenie styków, wejścia: Okablowanie 1-kanalowe, wyjścia: 4 N/O, (t = 5-8 s), UB = 24 V DC, szerokość 45 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, blok rozszerzeń styków w połączeniu z elementami bezpieczeństwa.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania U1: DC

Pobór mocy DC: 2.5 W

Wejścia

Liczba wejść: 1

Wyjścia półprzewodnikowe

Ilość wyjść półprzewodnikowych: 0

Wyjścia przekaźnikowe

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1

Kategoria AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Styki bezp.: AC przy UL: 240 VAC G.U. (zgodna bieguno.)

Styki bezp.: praca pilota: B300, R300

Materiał styku przekaźnika: AgSnO2

Dane dodatk.styku przekaźnika: + 0,2 µm Au

Dane dotyczące środowiska

Przydatność klimatyczna do...: EN 60068-2-78

Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu....:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III / II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Times	
Ustawiane czasy:	7 s, 6 s, 5 s, 8 s
Tolerancja Tv:	-50 %/+50 %
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	wtykowe
Wysokość:	101 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	320 g
Ciężar brutto:	330 g
Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371819
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019

Funkcja odniesienia ETIM:

EC001449

Akcesoria opcjonalne

374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4



374290

PNOZ X Set spring loaded terminals P1+P2

