

PSWZ X1P C 3V/24-240VACDC 2n/o 1n/c2so

787950



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia: Wejścia pomiarowe 1/3-fazowe silniki, wyjścia: 2 N/O, 1 N/Z, 2 SC, UB = 24 - 240 V AC/DC, UMmax = 690V, próg przełączania 120-3000 mV, szerokość: 45 mm, zaciski wtykowe sprężynowe, monitorowanie zatrzymania, urządzenie monitoruje napięcie EMC powstające podczas wybiegu silnika.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 24 - 240 V

Typ napięcia zasilania U1: AC/DC

Pobór mocy AC: 5 VA

Pobór mocy DC: 3 W

Obwód pomiarowy

Meas. circ. frequ. range (Hz): 0 - 3000 Hz

Ustaw zakr.war.reakc. Uon: 120-3000 mV

Reset wartości Uoff: 2 x Uon

Wyjścia półprzewodnikowe

Ilość wyjść półprzewodnikowych: 2

Tolerancja nap. zewn. DC S/C: -20%/+20%

Kat. stosowania wg EN 60947-1: DC-12

Wyjścia przekaźnikowe

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.: 6 A

Voltage DC1 safety cont.:	24 V
Max. current DC1 safety cont.:	6 A
Kategoria AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	3 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Styki bezp.: AC przy UL:	240 VAC G. P.
Materiał styku przekaźnika:	AgCuNi
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do....:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu....:	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, EN 61326-3-1
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III / II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	wtykowe
Wysokość:	101 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	325 g
Ciężar brutto:	330 g

Środowisko	
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371811
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001448

Akcesoria opcjonalne

374291

PNOZ X Set spring loaded terminals P3+P4

