

PMUT X1P 24VDC 3n/o 1n/c 5so

778010



Przełącznik bezpieczeństwa (samodzielny), wejścia, okablowanie 2-kanalowe z/bez detekcji zwarc między stykami, 4 czujnikimutingu, wyjścia: 3 N/O, 1 N/Z, 5 SC, start automatyczny/monitorowany, UB = 24 V DC, szerokość: 90 mm, zaciski wtykowe śrubowe, urządzenie do krótkotrwałego zawieszeniafunkcji bezpieczeństwa, muting, monitorowanie lamp mutingu i ich automatycznego włączania.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: CCC, CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja), TÜV

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V): 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania U1: DC

Pobór mocy DC: 33 W

Wejścia

Liczba wejść: 9

Wyjścia półprzewodnikowe

Ilość wyjść półprzewodnikowych: 4

Tolerancja nap. zewn. DC S/C: -20%/+20%

Kat. stosowania wg EN 60947-1: DC-12

Wyjścia przekaźnikowe

Kategoria AC/DC1 stand.: EN 60947-4-1

Voltage AC1 safety cont.: 240 V

Max. current AC1 safety cont.: 8 A

Voltage DC1 safety cont.: 24 V

Max. current DC1 safety cont.: 8 A

Kategoria AC15/DC13sta.: EN 60947-5-1

Voltage AC15 safety cont.:	240 V
Max. current AC15 safety cont.:	5 A
Voltage DC13 safety cont.:	24 V
Styki bezp.: AC przy UL:	240 VAC G. P.
Styki bezp.: praca pilota:	B300, R300
Materiał styku przekaźnika:	AgSnO ₂
Dane dodatk.styku przekaźnika:	+ 0,2 µm Au
Dane dotyczące środowiska	
Przydatność klimatyczna do...:	EN 60068-2-78
Temperatura pracy:	-10 - 55 °C
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
EMC wg standardu...:	EN 61496-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 60947-1
Kategoria przepięcia:	III / II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	dowolne
Mat. obudowy płyty przedniej:	ABS UL 94 V0
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	94 mm
Szerokość:	90 mm
Głębokość:	121 mm
Ciężar netto:	565 g
Ciężar brutto:	575 g
Środowisko	

WEEE classifikacja (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27371819
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000019
Funkcja odniesienia ETIM:	EC001449

Akcesoria opcjonalne



374282

PNOZ X Set plug in screw terminals P5+P5



374280

PNOZ X Set plug in screw terminals P1+P2



374281

PNOZ X Set plug in screw terminals P3+P4