



Parametry podstawowe

Kategoria akcesoriów / części oddzielnych	Akcesoria do okablowania
Typ akcesoriów / części oddzielnych	Złącza oprzewodowane
Nazwa serii	Zastosowanie

Parametry uzupełniające

Przylączya elektryczne	M12, 8 pinów konektor prosty żeński
Mocowanie złącza kablowego	Nakręcać
Materiał kołnierza	Stal nierdzewna 316L
Lampka LED sygnalizująca stan łącznika	Bez
Długość kabla	10 m
Zewnętrzna średnica kabla	5.2 mm
Przekroje żył kabli	8 x 0.25 mm ²
Materiał izolacyjny przewodu	PUR
[Ue] znamionowe napięcie łączeniowe	30 V AC 36 V DC
Prąd znamionowy [In]	2 A
Rezystancja zestyku	5000 μOm
Rezystancja izolacji	1 GΩ
Masa produktu	0.47 kg

Środowisko pracy

Stopień ochrony IP	IP67
Certyfikaty produktu	CULus
Temperatura otoczenia dla pracy	-35...90 °C (statyczny) -5...90 °C (dopasowanie)
Temperatura otoczenia dla przechowywania	-35...100 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

RoHS (kod daty: RRTT)	Zgodny - od 0649 - Schneider Electric declaration of conformity
-----------------------	---

Warunki gwarancji

Okres	18 miesięcy
-------	-------------
