

HDR-100

Zasilacz na szynę DIN 100W



Zasilacz na szynę DIN 100W

- napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC
- montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
- Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C
- pobór mocy bez obciążenia <0.3W
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe
- chłodzone wolnym obiegiem powietrza
- zgodność z LPS (wersja standardowa)
- wykonane w II klasie izolacji
- dioda LED - sygnalizacja pracy
- Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16
- 3 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Pełny opis produktu

Zasilacz HDR-100 MEAN WELL wyróżnia się obudową o szerokości 70mm (4SU). Zasilacze wykonane są w II klasie izolacji, zaś dostępne napięcia wyjściowe to 12, 15, 24, 48 VDC. Modele w wersji "N" cechują się wyższym prądem wyjściowym.

Specyfikacja techniczna

- HDR-100: seria zasilaczy 87~92W
zobacz szczegóły

Model	Wyjście	Tolerancja	Zakłócenia	Wydajność	Wymiary
HDR-100-12	12V, 0~7.31A	+/-2%	120mV	88%	70x90x54.5mm
HDR-100-15	15V, 0~6.13A	+/-1%	120mV	89%	70x90x54.5mm
HDR-100-24	24V, 0~3.83A	+/-1%	150mV	90%	70x90x54.5mm
HDR-100-48	48V, 0~1.92A	+/-1%	240mV	91%	70x90x54.5mm

Modele

HDR-100

Symbol	Opis
HDR-100-12	zasilacz na szynę DIN 85W 12V 7.1A
HDR-100-15	zasilacz na szynę DIN 92W 15V 6.13A
HDR-100-24	zasilacz na szynę DIN 92W 24V 3.83A
HDR-100-48	zasilacz na szynę DIN 92W 48V 1.92A
HDR-100-12N	zasilacz na szynę DIN 90W 12V 7.5A
HDR-100-15N	zasilacz na szynę DIN 97W 15V 6.5A
HDR-100-24N	zasilacz na szynę DIN 100W 24V 4.2A
HDR-100-48N	zasilacz na szynę DIN 100W 48V 2.1A