

HDR-15

Zasilacz na szynę DIN 15W



Zasilacz na szynę DIN 15W

- napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC
- montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
- Zakres temperatury pracy od **-30 do +70°C**
- pobór mocy bez obciążenia <0.3W
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe
- chłodzone wolnym obiegiem powietrza
- zgodność z LPS
- wykonane w II klasie izolacji
- dioda LED - sygnalizacja pracy
- Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16
- 3 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Pełny opis produktu

Zasilacz HDR-15 o mocy 15W posiada wąską obudowę o szerokości 17,5mm (1 moduł DIN) dzięki czemu może być stosowane są tam gdzie ilość miejsca zajmowanego przez zasilacz ma duże znaczenie. Urządzenia wykonane są izolacji klasy II (brak uziemienia). Dostępne napięcia HDR-15 to 5V, 12V, 15V, 24V 48V. Seria HDR-15 znajdują szerokie zastosowanie w automatyce przemysłowej, budynkowej, instalacjach domowych. Doskonale nadają się do zasilania pojedynczych urządzeń.

Specyfikacja techniczna

- HDR-15: seria zasilaczy 12-15.4W
zobacz szczegóły

Model	Wyjście	Tolerancja	Zakłócenia	Wydajność	Wymiary
HDR-15-5	5V, 0~2.4A	+/-2%	80mV	80%	17.5x90x54.5mm
HDR-15-12	12V, 0~1.25A	+/-1%	120mV	85%	17.5x90x54.5mm
HDR-15-15	15V, 0~1.0A	+/-1%	120mV	85.5%	17.5x90x54.5mm
HDR-15-24	24V, 0~0.63A	+/-1%	150mV	86%	17.5x90x54.5mm
HDR-15-48	48V, 0~0.32A	+/-1%	240mV	87%	17.5x90x54.5mm

Modele

HDR-15

Symbol	Opis
HDR-15-5	zasilacz na szynę DIN 15W 5V 2.4A
HDR-15-12	zasilacz na szynę DIN 15W 12V 1.25A
HDR-15-15	zasilacz na szynę DIN 15W 15V 1A
HDR-15-24	zasilacz na szynę DIN 15W 24V 0.63A
HDR-15-48	zasilacz na szynę DIN 15W 48V 0.32A