

HDR-60

Zasilacz na szynę DIN 60W



Zasilacz na szynę DIN 60W

- napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC
- montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
- Zakres temperatury pracy od -30 do +70°C
- pobór mocy bez obciążenia <0.3W
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe
- chłodzone wolnym obiegiem powietrza
- zgodność z LPS
- wykonane w II klasie izolacji
- dioda LED - sygnalizacja pracy
- Zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16
- 3 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Pełny opis produktu

Zasilacz HDR-60 MEAN WELL cechuje się wąską obudową o szerokości 52.5mm (3SU). Zasilacze występują w kilku wersjach napięciowych: 5, 12, 15, 24, 48 VDC. Seria HDR znajduje zastosowanie w automatyce przemysłowej jak również doskonale nadaje się do zasilania pojedynczych urządzeń.

Specyfikacja techniczna

- HDR-60: seria zasilaczy 32.5~60W
zobacz szczegóły

Model	Wyjście	Tolerancja	Zakłócenia	Wydajność	Wymiary
HDR-60-5	5V, 0~6.5A	+/-2%	80mV	85%	52.5x90x54.5mm
HDR-60-12	12V, 0~4.5A	+/-1%	120mV	88%	52.5x90x54.5mm
HDR-60-15	15V, 0~4A	+/-1%	120mV	89%	52.5x90x54.5mm
HDR-60-24	24V, 0~2.5A	+/-1%	150mV	90%	52.5x90x54.5mm
HDR-60-48	48V, 0~1.25A	+/-1%	240mV	91%	52.5x90x54.5mm

Modele

HDR-60

Symbol	Opis
HDR-60-5	zasilacz na szynę DIN 30W 5V 6.5A
HDR-60-12	zasilacz na szynę DIN 54W 12V 4.5A
HDR-60-15	zasilacz na szynę DIN 60W 15V 4A
HDR-60-24	zasilacz na szynę DIN 60W 24V 2.5A
HDR-60-48	zasilacz na szynę DIN 60W 48V 1.25A