

# TDR-240

## Trójfazowy zasilacz na szynę DIN



### Trójfazowy zasilacz na szynę DIN

- napięcie zasilania: 340~550VAC 3-fazowe (możliwe 2)
- wbudowana pasywna funkcja PFC
- sprawność do 92%
- szerokość obudowy 63mm
- zabezpieczenie przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne
- sygnalizacja pracy diodą LED
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
- temperatura pracy -30~+70°C
- montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
- zgodność z szeregiem norm i certyfikatów
- wyjście przekaźnikowe DC OK
- 3 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

## Pełny opis produktu

TDR-240 to trójfazowy zasilacz na szynę DIN o mocy 240W który umożliwia zasilanie z 3 faz (lub 2). Dostępne napięcia wyjściowe 24V i 48V. Chłodzenie odbywa się w swobodnym obiegu powietrza. Szerokość zaledwie 85,5mm. TDR-480 znajdują zastosowanie w szeroko rozumianej automatyce przemysłowej i wszędzie tam gdzie liczy się ilość zajmowanego przez zasilacz miejsca oraz wysoka wydajność i niezawodność działania.

## Specyfikacja techniczna

- TDR-240: seria zasilaczy 240W  
zobacz szczegóły

| Model      | Wyjście    | Tolerancja | Zakłócenia | Wydajność | Wymiary          |
|------------|------------|------------|------------|-----------|------------------|
| TDR-240-24 | 24V, 0~10A | +/-1%      | 100mV      | 92%       | 63x125.2x113.5mm |
| TDR-240-48 | 48V, 0~5A  | +/-1%      | 120mV      | 92%       | 63x125.2x113.5mm |

## Modele

### TDR-240

| Symbol            | Opis                                        |
|-------------------|---------------------------------------------|
| <b>TDR-240-24</b> | zasilacz na szynę DIN 3-fazowy 240W 24V 10A |
| <b>TDR-240-48</b> | zasilacz na szynę DIN 3-fazowy 240W 48V 5A  |