

TDR-960

Trójfazowy zasilacz na szynę DIN



Trójfazowy zasilacz na szynę DIN

- napięcie zasilania: 340~550VAC 3-fazowe (możliwe 2)
- wbudowana aktywna funkcja PFC
- sprawność do 94.5%
- **możliwość pracy równoległej (3+1) 3840W**
- zabezpieczenie przeciwzwarceniowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe, termiczne
- sygnalizacja pracy diodą LED
- złącze przekaźnikowe DC OK
- dopuszczalna obciążalność 130% szczytowej mocy przez 3 sekundy
- chłodzenie przy otwartym obiegu powietrza
- temperatura pracy -30~+70°C
- montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
- zgodność z szeregiem norm i certyfikatów
- 3 lata gwarancji

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Pełny opis produktu

TDR-960 to trójfazowy zasilacz na szynę DIN o mocy 960W. Umożliwia zasilanie z 3 faz (lub 2). Model ten jest chłodzony w swobodnym obiegu powietrza i oferuje bardzo wysoką sprawność przy niewielkich rozmiarach (szerokość 110mm). Może pracować równolegle (do 4 urządzeń). TDR-960 znajduje zastosowanie w szeroko rozumianej automatyce przemysłowej i wszędzie tam gdzie liczy się ilość zajmowanego przez zasilacz miejsca oraz wysoka wydajność i niezawodność działania.

Specyfikacja techniczna

- TDR-960: seria zasilaczy 960W
zobacz szczegóły

Model	Wyjście	Tolerancja	Zakłócenia	Wydajność	Wymiary
TDR-960-24	24V, 0~40A	+/-1%	180mV	94%	110x125.2x150mm
TDR-960-48	48V, 0~20A	+/-1%	250mV	94.5%	110x125.2x150mm

Modele

TDR-960

Symbol	Opis
TDR-960-24	zasilacz na szynę DIN 3-fazowy 960W 24V 40A
TDR-960-48	zasilacz na szynę DIN 3-fazowy 960W 48V 20A