MURR ELEKTRONIK
stay connected

Moduł interfejsu Modlink MSDD

gniazdo zasilania 230VAC + 1x RJ45 + 1x zaślepka

1× Niemcy (VDE) biały
1× RJ45, 8-pin metal, CAT6A (żeński/żeński)
1× wycięcie pod RJ45

Link do produktu

Ilustracje

Ilustracja zastępcza

Dane ogólne	
Zakres temperatur	-5...+50 °C
Zakres temperatury przechowywania	-10...+60 °C (14...140 °F)
Stopień ochrony	IP20
Wymiary (wys. × szer. × gł.)	87.5×50.7×43 mm (3.44×1.99×1.69 in)
RJ45	
Prąd roboczy (UL Rating)	max. 175 mA
Blokowanie slotów	Snap In
Podłączenie przednie	RJ45
Podłączenie tylne	RJ45
Napięcie robocze (UL Rating)	max. 30 V AC/42.4 V DC
Specification	CAT6A
Niemcy (VDE)	
Typ połączenia	Zaciski sprężynowe: max. 2× 2.5 mm² (AWG 14)
Napięcie robocze	250 V AC
Liczba biegunów	2 + PE
Prąd roboczy	16 A
Płyta ekranująca	
Moment obrotowy	0.9 Nm ±0.1
Typ połączenia	Otwór gwintowany M4
	4000-68000-4500001

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki zostały opracowane z największą starannością.
Odpowiedzialność co do poprawności, kompletności i aktualności jest ograniczona do rażącego przewinienia. Stan: 10.10.2022