

PSEN me1S / 1AS

570000



System ryglowania z blokadą, ze standardowym akuatorem, blokowanie siłą sprężyny, styki 2 n/o, 2 n/z, napięcie zasilania 24 V AC/DC.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CCC, CE, BG, cCSAus, EAC (Europa i Azja)
rodzaj jednostki:	Jednostka

Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	AC/DC
Pobór mocy AC:	4.4 VA
Pobór mocy DC:	4.4 W

Wyjścia przekaźnikowe

Kategoria AC/DC1 stand.:	EN 60947-4-1
Voltage AC1 safety cont.:	240 V
Max. current AC1 safety cont.:	2.5 A
Kategoria AC15/DC13sta.:	EN 60947-5-1
Voltage AC15 safety cont.:	230 V
Max. current AC15 safety cont.:	2.5 A

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:	-25 - 70 °C
--------------------	-------------

Dane mechaniczne

Holding force:	1500 N
----------------	--------

Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	stałe
Wysokość:	184 mm
Szerokość:	42.5 mm
Głębokość:	51 mm
Ciężar netto:	337 g
Ciężar brutto:	416 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	6c
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1
Nr CAS.:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27272603
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026
Funkcja odniesienia ETIM:	EC002593

Akcesoria opcjonalne



380706

PDP67 cable M12-5sm, 10m



380707

PDP67 cable M12-5sm, 20m



380705

PDP67 cable M12-5sm, 3m



540310

PSEN screw M4x16 10pcs



380708

PDP67 cable M12-5sm, 30m



570101

PSEN me1AS



773600

PDP67 F 8DI ION



570102

PSEN me1AR