

HDR-30-5, HDR-30-12, HDR-30-15, HDR-30-24, HDR-30-48

Zasilacze na szynę DIN 30W



- zasilacze na szynę DIN 15~36W
- napięcie zasilania: 85-264VAC lub 120-370VDC
- montaż na szynie DIN TS35 / 7.5 lub 15
- zakres temperatury pracy od -30 do +70°C
- pobór mocy bez obciążenia <0.3W
- możliwość regulacji napięcia wyjściowego
- zabezpieczenie przeciwzwarcowe, przeciążeniowe, nadnapięciowe
- chłodzone wolnym obiegiem powietrza
- zgodność z LPS
- wykonane w II klasie izolacji
- dioda LED - sygnalizacja pracy
- zgodność z normami UL-60950-1/508/1310, EN60950-1/61558-2-16
- 3 lata gwarancji
- dostępne modele: HDR-30-5, HDR-30-12, HDR-30-15, HDR-30-24, HDR-30-48

Ceny z rabatami i dokładne stany magazynowe widoczne są po zalogowaniu w e-sklepie.

Pełny opis produktu

Zasilacze na szynę DIN serii HDR-30 dzięki wąskiej obudowie stosowane są wszędzie tam gdzie ilość miejsca zajmowanego ma duże znaczenie. Z powodzeniem mogą być stosowane do zasilania zestawu urządzeń, jak również doskonale nadają się do zasilania pojedynczych systemów.

Zasilacze na szynę DIN serii HDR-30 występuje w następujących wersjach napięciowych:

- 5V: HDR-30-5
- 12V: HDR-30-12
- 15V: HDR-30-15
- 24V: HDR-30-24
- 48V: HDR-30-48

Najpopularniejszym modelem jest zasilacz oferujący napięcia zasilania 24V DC, czyli HDR-15-24.

Zasilacze na szynę DIN HDR-30 są stosowane często w systemach automatyki przemysłowej, zasilaniu oświetleniem, automatyce budynkowej itd.

Zobacz również inne zasilacze MEAN WELL z serii [HDR](#):

- [HDR-15](#)
- [HDR-30](#)
- [HDR-60](#)
- [HDR-100](#)
- [HDR-150](#)

Specyfikacja

HDR-30: dane techniczne serii zasilaczy na szynę DIN 15~36W - [zobacz szczegóły](#)

Model	Wyjście	Tolerancja	Zakłócenia	Wydajność	Wymiary
HDR-30-5	5V, 0~3.0A	+/-2%	80mV	82%	35x90x54.4mm
HDR-30-12	12V, 0~2.0A	+/-1%	120mV	88%	35x90x54.4mm
HDR-30-15	15V, 0~2.0A	+/-1%	120mV	89%	35x90x54.4mm
HDR-30-24	24V, 0~1.5A	+/-1%	150mV	89%	35x90x54.4mm
HDR-30-48	48V, 0~0.75A	+/-1%	240mV	90%	35x90x54.4mm

Modele

Symbol	Opis
HDR-30-5	zasilacz na szynę DIN 15W 5V 3A
HDR-30-12	zasilacz na szynę DIN 24W 12V 2A
HDR-30-15	zasilacz na szynę DIN 30W 15V 2A
HDR-30-24	zasilacz na szynę DIN 30W 24V 1.5A

Symbol**Opis**

HDR-30-48

zasilacz na szynę DIN 30W 48V 0.75A