



Adapter monitorowania ruchu SI/HA 25/25, 2,5 m.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: cULus Listed

Dane techniczne

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy: 0 - 60 °C

Dozwolona kondensacja?: unzulässig

Rodzaj ochrony miejsca montażu: IP54

Stopień ochrony obudowy: IP20

Dane mechaniczne

Przylącze typu 1: 25-pol. Sub-D-Stiftstecker

Kształt przylącza typu 1: gerade

Przylącze typu 2: 25-pol. Sub-D-Buchsenstecker

Kształt przylącza typu 2: gerade

Przylącze typu 3: 8-pol. Mini-IO-Stiftstecker

Kształt przylącza typu 3: gerade

Śruby mocujące: UNC 4-40

Materiał obudowy łącznika 3: PBT

Materiał powierzchni styku 1: Au

Materiał powierzchni styku 2: Au

Materiał powierzchni styku 3: Au

Materiał pinów:	Cu-Legierung
Materiał gniazd:	Cu-Legierung
Długość przewodu:	2.5
Tolerancja długości kabla K1:	+/- 0,15 m
Kolor izolacji przewodu 1:	grün, ähnlich RAL6018
Kolor obudowy:	schwarz RAL 9005
Materiał izolacji kabla 1:	PUR
Możliwość ciągnięcia kabla 1:	ja
Promień gięcia (układanie) K1:	8 x Ø
Max. outside diameter cable K1:	6
Przekrój przewodu:	0.14
Przekrój kabla średni K1:	26
Ekranowanie K1:	ja
Liczba przewodów:	8
Zatwierdzenia kabla K1:	UL AWM-Style 20233
Zatwierdzenia złącza 1:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 2:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 3:	UL94 V-0
Materiał obudowy:	TPE-SEBS UL 94 HB
Wysokość:	38 mm
Szerokość:	54.5 mm
Głębokość:	16 mm
Ciężar netto:	139 g
Ciężar brutto:	149 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27060313
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026