

MM A MINI-IO CAB03B 2.5m

772214



Adapter monitorowania ruchu SI/HA 15/15, 2,5 m.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	cULus Listed
Dane techniczne	
Dane dotyczące środowiska	
Temperatura pracy:	0 - 60 °C
Dozwolona kondensacja?:	unzulässig
Rodzaj ochrony miejsca montażu:	IP54
Stopień ochrony obudowy:	IP20
Dane mechaniczne	
Przylącze typu 1:	15-pol. Sub-D-Stiftstecker
Kształt przylącza typu 1:	gerade
Przylącze typu 2:	15-pol. Sub-D-Buchsenstecker
Kształt przylącza typu 2:	gerade
Przylącze typu 3:	8-pol. Mini-IO-Stiftstecker
Kształt przylącza typu 3:	gerade
Śruby mocujące:	UNC 4-40
Materiał obudowy łącznika 3:	PBT
Materiał powierzchni styku 1:	Au
Materiał powierzchni styku 2:	Au
Materiał powierzchni styku 3:	Au

Materiał pinów:	Cu-Legierung
Materiał gniazd:	Cu-Legierung
Długość przewodu:	2.5
Tolerancja długości kabla K1:	+/- 0,15 m
Kolor izolacji przewodu 1:	grün, ähnlich RAL6018
Kolor obudowy:	schwarz RAL 9005
Materiał izolacji kabla 1:	PUR
Możliwość ciągnięcia kabla 1:	ja
Promień gięcia (układanie) K1:	8 x Ø
Max. outside diameter cable K1:	6
Przekrój przewodu:	0.14
Przekrój kabla średni K1:	26
Ekranowanie K1:	ja
Liczba przewodów:	8
Zatwierdzenia kabla K1:	UL AWM-Style 20233
Zatwierdzenia złącza 1:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 2:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 3:	UL94 V-0
Materiał obudowy:	TPE-SEBS UL 94 HB
Wysokość:	38 mm
Szerokość:	40.8 mm
Głębokość:	16 mm
Ciężar netto:	128 g
Ciężar brutto:	168 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	nie
Zgodność REACH:	Nie zawiera substancji SVHC

WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27060313
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026