

MM A MINI-IO CAB06 1.5m

772234



Adapter monitorowania ruchu ELAU 9/9, 1,5 m.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	Na liście cULus
Dane techniczne	
Dane dotyczące środowiska	
Temperatura pracy:	0 - 60 °C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dane mechaniczne	
Przylącze typu 1:	9-pinowe złącze męskie D-Sub
Kształt przylącza typu 1:	proste
Przylącze typu 2:	9-pinowe złącze żeńskie D-Sub
Kształt przylącza typu 2:	proste
Przylącze typu 3:	8-pinowe złącze męskie Mini-IO
Kształt przylącza typu 3:	proste
Śruby mocujące:	M3
Materiał obudowy łącznika 3:	PBT
Materiał powierzchni styku 1:	Au
Materiał powierzchni styku 2:	Au
Materiał powierzchni styku 3:	Au
Materiał pinów:	Stop miedzi
Materiał gniazd:	Stop miedzi

Długość przewodu:	1.5
Tolerancja długości kabla K1:	+/- 0,15 m
Kolor izolacji przewodu 1:	Zielony podobny do RAL6018
Kolor obudowy:	Czarny RAL 9005
Materiał izolacji kabla 1:	PUR
Możliwość ciągnięcia kabla 1:	tak
Promień gięcia (układanie) K1:	8 x Ø
Max. outside diameter cable K1:	6, 6
Przekrój przewodu:	0.14, 0.14
Przekrój kabla średni K1:	26
Ekranowanie K1:	tak
Liczba przewodów:	8
Zatwierdzenia kabla K1:	UL AWM-Style 20233
Zatwierdzenia złącza 1:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 2:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 3:	UL94 V-0
Materiał obudowy:	TPE-SEBS UL 94 HB
Wysokość:	38 mm
Szerokość:	32.5 mm
Głębokość:	16 mm
Ciężar netto:	85 g
Ciężar brutto:	95 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	6c
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów

% udział zanieczyszczenia:	> 0,1
Nr CAS.:	7439-92-1
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27060313
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026