



Adapter monitorowania ruchu LEROY 15/15 2,5 m.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:

-

Dane techniczne

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy:

0 - 60 °C

Dozwolona kondensacja?:

Niedozwolone

Dane mechaniczne

Przylącze typu 1:

15-pinowe złącze żeńskie HD D-

Kształt przylącza typu 1:

proste

Przylącze typu 2:

15-pinowe złącze męsk. HD D-Sub

Kształt przylącza typu 2:

proste

Przylącze typu 3:

8-pinowe złącze męskie Mini-IO

Kształt przylącza typu 3:

proste

Śruby mocujące:

UNC 4-40

Materiał obudowy łącznika 3:

PBT

Materiał powierzchni styku 1:

Au

Materiał powierzchni styku 2:

Au

Materiał powierzchni styku 3:

Au

Materiał pinów:

Mosiądz

Materiał gniazd:

Mosiądz

Długość przewodu:	2.5
Tolerancja długości kabla K1:	+/- 0,15 m
Kolor izolacji przewodu 1:	Zielony podobny do RAL6018
Materiał izolacji kabla 1:	PUR
Możliwość ciągnięcia kabla 1:	tak
Promień gięcia (układanie) K1:	8 x Ø
Max. outside diameter cable K1:	6, 6
Przekrój przewodu:	0.14, 0.14
Przekrój kabla średni K1:	26
Ekranowanie K1:	tak
Liczba przewodów:	8
Zatwierdzenia kabla K1:	UL AWM-Style 20233
Zatwierdzenia złącza 1:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 2:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 3:	UL94 V-0
Materiał obudowy:	Zn
Wysokość:	30 mm
Szerokość:	32 mm
Głębokość:	17.6 mm
Ciężar netto:	161 g
Ciężar brutto:	176 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	6c
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1

Nr CAS.:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27060313
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026