

MM A MINI-IO CAB19 0.7/5m

772225



Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,7/5 m.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie: -

Dane techniczne

Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy: 0 - 60 °C

Dozwolona kondensacja?: Niedozwolone

Dane mechaniczne

Przylącze typu 1: 10-pinowe złącze żeńskie RJ45

Kształt przylącza typu 1: proste

Przylącze typu 2: 10-pinowe złącze męskie RJ45

Kształt przylącza typu 2: proste

Przylącze typu 3: 8-pinowe złącze męskie Mini-IO

Kształt przylącza typu 3: proste

Materiał obudowy łącznika 3: PBT

Materiał powierzchni styku 1: Au

Materiał powierzchni styku 2: Au

Materiał powierzchni styku 3: Au

Materiał kabla K1: Cu

Materiał kabla K2: Cu

Długość przewodu: 0.7

Tolerancja długości kabla K1:	+ 0,055 m
Tolerancja długości kabla K2:	+/- 0,15 m
Kategoria kabla K1:	Cat5
Kolor izolacji przewodu 1:	Zielony
Kolor izolacji przewodu 2:	Zielony
Kolor obudowy:	Czarny RAL 9005
Materiał izolacji kabla 1:	PUR
Materiał izolacji kabla 2:	PUR
Możliwość ciągnięcia kabla 1:	tak
Możliwość ciągnięcia kabla 2:	Tak
Promień gięcia (układanie) K1:	10 x Ø
Promień gięcia (układanie) K2:	8 x Ø
Promień gięcia ruch ciągły K2:	10 x Ø
Max. outside diameter cable K1:	7, 7
Przekrój przewodu:	0.14, 0.14
Diameter data line AWG K1:	26
Przekrój kabla danych K1:	(4 x 2 x 0,14) mm ²
Przekrój kabla UB K1:	2 x 0,25 mm ²
Ekranowanie K1:	tak
Ekranowanie K2:	Tak
Warstw. sep. między rdz. K2:	Nie
Liczba przewodów:	10
Zatwierdzenia kabla K1:	UL AWM-Style 20963
Zatwierdzenia kabla K2:	UL AWM-Style 20233
Zatwierdzenia złącza 1:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 2:	UL94 V-0
Zatwierdzenia złącza 3:	UL94 V-0
Materiał obudowy:	TPE-SEBS UL 94 HB
Wysokość:	24.8 mm

Szerokość:	31 mm
Głębokość:	85.2 mm
Ciężar netto:	335 g
Ciężar brutto:	350 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak
Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	6c
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACH:	Ołów
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1
Nr CAS.:	7439-92-1
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27060313
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000026