

## MM A MINI-IO CAB19 5m

772222



Adapter do monitorowania ruchu ELAU PACDRIVE3, 0,2/5 m.

## Dane

### Dane ogólne

Potwierdzenie: -

### Dane techniczne

### Dane dotyczące środowiska

Temperatura pracy: 0 - 60 °C

Dozwolona kondensacja?: Niedozwolone

### Dane mechaniczne

Przylącze typu 1: 10-pinowe złącze żeńskie RJ45

Kształt przylącza typu 1: proste

Przylącze typu 2: 10-pinowe złącze męskie RJ45

Kształt przylącza typu 2: proste

Przylącze typu 3: 8-pinowe złącze męskie Mini-IO

Kształt przylącza typu 3: proste

Materiał obudowy łącznika 3: PBT

Materiał powierzchni styku 1: Au

Materiał powierzchni styku 2: Au

Materiał powierzchni styku 3: Au

Materiał kabla K1: Cu

Materiał kabla K2: Cu

Długość przewodu: 0.2

|                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Tolerancja długości kabla K1:   | + 0,055 m                      |
| Tolerancja długości kabla K2:   | +/- 0,15 m                     |
| Kategoria kabla K1:             | Cat5                           |
| Kolor izolacji przewodu 1:      | Zielony                        |
| Kolor izolacji przewodu 2:      | Zielony                        |
| Kolor obudowy:                  | Czarny RAL 9005                |
| Materiał izolacji kabla 1:      | PUR                            |
| Materiał izolacji kabla 2:      | PUR                            |
| Możliwość ciągnięcia kabla 1:   | tak                            |
| Możliwość ciągnięcia kabla 2:   | Tak                            |
| Promień gięcia (układanie) K1:  | 10 x Ø                         |
| Promień gięcia (układanie) K2:  | 8 x Ø                          |
| Promień gięcia ruch ciągły K2:  | 10 x Ø                         |
| Max. outside diameter cable K1: | 7, 7                           |
| Przekrój przewodu:              | 0.14, 0.14                     |
| Diameter data line AWG K1:      | 26                             |
| Przekrój kabla danych K1:       | (4 x 2 x 0,14) mm <sup>2</sup> |
| Przekrój kabla UB K1:           | 2 x 0,25 mm <sup>2</sup>       |
| Ekranowanie K1:                 | tak                            |
| Ekranowanie K2:                 | Tak                            |
| Warstw. sep. między rdz. K2:    | Nie                            |
| Liczba przewodów:               | 10                             |
| Zatwierdzenia kabla K1:         | UL AWM-Style 20963             |
| Zatwierdzenia kabla K2:         | UL AWM-Style 20233             |
| Zatwierdzenia złącza 1:         | UL94 V-0                       |
| Zatwierdzenia złącza 2:         | UL94 V-0                       |
| Zatwierdzenia złącza 3:         | UL94 V-0                       |
| Materiał obudowy:               | TPE-SEBS UL 94 HB              |
| Wysokość:                       | 24.8 mm                        |

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Szerokość:                     | 31 mm                         |
| Głębokość:                     | 85.2 mm                       |
| Ciężar netto:                  | 300 g                         |
| Ciężar brutto:                 | 315 g                         |
| Środowisko                     |                               |
| Dyrektywa RoHS:                | 2011/65/UE, 2015/863/UE       |
| Zgodność z RoHS:               | tak                           |
| Wyjątki RoHS:                  | tak                           |
| Wyjątki RoHS wg dyrektywy:     | 6c                            |
| Zgodność REACH:                | co najmniej jedną SVHC subst. |
| Substancje zawarte w REACH:    | Ołów                          |
| % udział zanieczyszczenia:     | > 0,1                         |
| Nr CAS.:                       | 7439-92-1                     |
| WEEE classification (08/2018): | 5 devices (feed size < 50cm)  |
| Dane handlowe                  |                               |
| Wersja ECLASS:                 | ECLASS-9.1                    |
| Funkcja odniesienia ECLASS:    | 27060313                      |
| Wersja ETIM:                   | ETIM-7.0                      |
| Grupa odniesienia ETIM:        | EG000026                      |