



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet zprzłącznikiem, pamięć USB 20.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, Na liście cULus, KOSHA, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Zakres zastosowań:	Bezpieczne

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie U1:	Zasilanie systemu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	18.5 W

Wyjścia zegara testowego

Ilość wyjść taktowania testowe:	4
---------------------------------	---

Interfejs Ethernet

Adres IP sieci Ethernet:	169.254.60.1
Typ złącza ETHERNET int.:	RJ45
Prędkości transmisji Ethernet:	10 MBit/s, 100 MBit/s

Interfejs CANopen

Ilość złączy Ethernet:	2
------------------------	---


Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 60 °C

Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk kłatkowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	120.2 mm
Ciężar netto:	209 g
Ciężar brutto:	219 g
Środowisko	
Zgodność z RoHS:	nie
Zgodność REACH:	co najmniej jedną SVHC subst.
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)

Dane handlowe	
Wersja ECLASS:	ECLASS-9.1
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242207
Wersja ETIM:	ETIM-7.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024

Akcesoria obligatoryjne



773010B

Basic Licence for PNOZmulti Config.



750016


Set4 Screw Terminals



751016

Set4 Spring Terminals

Akcesoria opcjonalne




773011B

Basic Licence for PNOZmulti Service



779213

USB Memory 512MB




773011K

User Licence for PNOZmulti Service




380401

RJ45 Connector




773010K

User Licence for PNOZmulti Config




773011U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service



773011V

User Upgr Licence for PNOZmulti Service



773010U

Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config