



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, modułrozszerzeń umożliwiające bezpieczne podłączenie 2 konfigurowalnych kompaktowych sterowników PNOZmulti 2.

Dane

Dane ogólne

Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Zakres zastosowań:	Bezpieczne

Dane techniczne

Dane elektryczne

Przeznaczenie U1:	Zasilanie modułu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	2.5 W
Izolacja potencjałów U1:	Tak
Przeznaczenie U1NT1:	Zasilanie modułu
Źródło napięcia wewnętrznego:	Przez jednostkę bazową
Typ napięcia U1NT1:	DC

Interfejs Fieldbus

Izolacja galwaniczna fieldbus:	Tak
--------------------------------	-----

Dane dotyczące środowiska

Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 60 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu....:	EN 61131-2
Drgania wg normy....:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Potencjalne oddzielenie	
Izolacja potencjałowa 1 między:	Napięcie modułu i zasilania
Typ izolacji potencjałowej 1:	Izolacja robocza
Izolacja potencjałowa 2 między:	Napięcie modułu i systemu
Typ izolacji potencjałowej 2:	Izolacja robocza
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk sprężynowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	120 mm
Ciężar netto:	91 g
Ciężar brutto:	113 g

Akcesoria obligatoryjne



793538 Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

783538 Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

Akcesoria opcjonalne



783539 Spring terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs



793539 Screw terminals PNOZ mmc2p,mml1p 10 pcs.