

PNOZ m ES ETH

772130



Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, moduł komunikacyjny, 2 interfejsy Ethernet/Modbus TCP.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, EAC (Europa i Azja)
Zakres zastosowań:	Standardowy
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Przeznaczenie UINT1:	Zasilanie modułu
Źródło napięcia wewnętrznego:	Przez jednostkę bazową
Typ napięcia UINT1:	DC
Tolerancja modułu UINT:	-2 %/+2 %
Interfejs Ethernet	
Adres IP sieci Ethernet:	169.254.60.1
Typ złącza ETHERNET int.:	RJ45
Prędkości transmisji Ethernet:	10 MBit/s, 100 MBit/s
Interfejs CANopen	
Ilość złączy Ethernet:	2
Interfejs Fieldbus	
Złącze fieldbus:	Modbus/TCP
Rodzaj urządzenia Fieldbus:	Podrzędne
Magistrala przyłącz. Fieldbus:	RJ45
Izolacja galwaniczna fieldbus:	Tak

Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 60 °C
Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu...:	EN 61131-2
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Przysp.wstrz. wg normy1:	15 g
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Potencjalne oddzielenie	
Izolacja potencjałowa 1 między:	Fieldbus i moduł
Typ izolacji potencjałowej 1:	Izolacja robocza
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	22.5 mm
Głębokość:	111 mm
Ciężar netto:	80 g
Ciężar brutto:	90 g

Akcesoria opcjonalne

380401

RJ45 Connector

